



COMPRESSORES PORTATIL DE CORREIAS



Indicados para trabajos en exteriores e instalaciones de moderada demanda de consumo. Extensa gama disponible, en función de la potencia motor y volumen de calderín.

Los equipos se presentan con una completa dotación:
 - Regulador de presión
 - Manómetro indicador de presión
 - Ruedas de transporte
 - Enchufes rápidos universales

codigo	modelo	motor	litros		atms.	l.p.m.	Ø eixo motor	regulador presion	filtro	kg	cm
04421	IMCO 2/25-M	2 HP	25	230V - 50Hz	8/10	265	19	SI	NO	39	33x58x75
04422	IMCO 2/50-M	2 HP	50	230V - 50Hz	8/10	265	19	SI	NO	49	37x71x83
04423	IMCO 2/100-M	2 HP	100	230V - 50Hz	8/10	265	19	SI	SI	53	45x80x105
04424	IMCO 2/200-M	2 HP	200	230V - 50Hz	8/10	265	19	SI	SI	92	52x91x140
04432	IMCO 3/50-M	3 HP	50	230V - 50Hz	8/10	330	24	SI	NO	52	37x71x83
04431	IMCO 3/25-M	3 HP	25	230V - 50Hz	8/10	330	24	SI	NO	42	33x58x75
04432R	IMCO 3/50-M-R	3 HP	25	230V - 50Hz	8/10	330	24	SI	NO	42	33x58x75
04432T	IMCO 3/50-T	3HP-T	50	400V - 50Hz	8/10	330	24	SI	NO	52	37x71x83
04433	IMCO 3/100-M	3 HP	100	230V - 50Hz	8/10	330	24	SI	SI	59	45x80x105
04434	IMCO 3/200-M	3HP	200	230V - 50Hz	8/10	330	24	SI	SI	95	52x91x140
04434T	IMCO 3/200-T	3HP - T	200	400V - 50Hz	8/10	330	24	SI	SI	95	52x91x140
04445T	IMCO 4/270-T	4HP - T	270	400V - 50Hz	8/10	536	24	SI	SI	125	50x101x148

COMPRESSORES ESTACIONARIOS - USO INDUSTRIAL



Los compresores estacionarios SERIE IMCO ofrecen soluciones de aire comprimido en el ámbito profesional: automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general.
 A partir de 7,5 HP disponemos de versiones con arrancador estrella - triángulo, con la consiguiente optimización y ahorro en el consumo eléctrico.

El equipo se presenta con una completa dotación:
 - Manómetro indicador de presión
 - Enchufes rápidos universales

Cod.	modelo	motor	litros	atms.	l.p.m	r.p.m.	peso kg	cm
0405	IMCO 5 / 270-T	5,5 HP	270	8/10	690	1.275	150	50x101x148
0407	IMCO 7 / 500-T	7,5 HP	500	8/10	847	1.240	270	60x115x198
0407 3	IMCO 7 / 500-T-AU	7,5 HP	500	8/10	847	1.240	270	60x115x198
0405	IMCO 5 / 270-T	5,5 HP	270	8/10	690	1.275	150	50x101x148
0407	IMCO 7 / 500-T	7,5 HP	500	8/10	847	1.240	270	60x115x198
0408	IMCO 10 / 500-T	7,5 HP	500	8/10	847	1.240	270	60x115x198
0409	IMCO 10 / 500-T-AU	10 HP	500	8/10	1.210	1.080	398	60x119x198