



Hubzähler



- ▶ Nullstellung durch Drehknopf
- ▶ In einer Richtung addierend
- ▶ Hubhebel verstellbar
- ▶ Hub min. 38°, max. 60°
- ▶ ABS Gehäuse, Montageplatte Stahl
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

2117 1.. / 2117 3.. :

↻ im Uhrzeigersinn

2117 2.. / 2117 4.. :

↻ gegen Uhrzeigersinn

Stroke counters

- ▶ Zero setting with turning knob
- ▶ Addition in one direction
- ▶ Adjustable stroke lever
- ▶ Stroke min. 38°, max. 60°
- ▶ ABS housing, mounting plate steel
- ▶ Delivered in individual packages

2117 1.. / 2117 3.. :

↻ Clockwise

2117 2.. / 2117 4.. :

↻ Anticlockwise



No. 2117 102



No. 2117 104

max. 1/min / rpm	Ziffern Digits	Ziffernhöhe / Digit height mm	Wellen / Shaft Ø mm	L mm	Γ mm	kg	↻ Nº	↻ Nº
Antrieb rechts / Right drive								
500	5	4,5	4,0	40 x 46	27,5	0,09	2117 102	2117 202
500	5	4,5	4,0	60 x 29	27,5	0,09	2117 104	2117 204
Antrieb links / Left drive								
500	5	4,5	4,0	40 x 46	27,5	0,09	2117 302	2117 402
500	5	4,5	4,0	60 x 29	27,5	0,09	-	2117 404

Hubzähler



- ▶ Nullstellung durch abziehbaren Schlüssel
- ▶ In einer Hubrichtung addierend
- ▶ Hubhebel verstellbar
- ▶ Hub min. 38°, max. 60°
- ▶ ABS Gehäuse, Montageplatte Stahl
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

2117 1.. :

↻ im Uhrzeigersinn

2117 2.. :

↻ gegen Uhrzeigersinn

Stroke counters

- ▶ Zero setting with detachable key
- ▶ Addition in one stroke direction
- ▶ Adjustable stroke lever
- ▶ Stroke min. 38°, max. 60°
- ▶ ABS housing, mounting plate steel
- ▶ Delivered in individual packages

2117 1.. :

↻ Clockwise

2117 2.. :

↻ Anticlockwise



No. 2117 105



No. 2117 106

max. 1/min / rpm	Ziffern Digits	Ziffernhöhe / Digit height mm	Wellen / Shaft Ø mm	L mm	Γ mm	kg	↻ Nº	↻ Nº
Antrieb rechts und links / Right and left drives								
500	6	4,5	4,0	60 x 70	28	0,13	2117 105	2117 205
500	7	7	7,0	120 x 64	45	0,35	2117 106	2117 206

Hubzähler



- ▶ Nullstellung durch Hebel
- ▶ Hebel links und rechts einsteckbar
- ▶ In einer Hubrichtung addierend.
- ▶ Hubhebel verstellbar
- ▶ Hub min. 38°, max. 60°
- ▶ ABS Gehäuse, Montageplatte Stahl
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

2117 1.. :

↻ im Uhrzeigersinn

2117 2.. :

↻ gegen Uhrzeigersinn

Stroke counters

- ▶ Zero setting with lever
- ▶ Lever pluggable at left or right
- ▶ Addition in one stroke direction
- ▶ Adjustable stroke lever
- ▶ Stroke min. 38°, max. 60°
- ▶ ABS housing, mounting plate steel
- ▶ Delivered in individual packages

2117 1.. :

↻ Clockwise

2117 2.. :

↻ Anticlockwise



No. 2117 107



No. 2117 108

max. 1/min / rpm	Ziffern Digits	Ziffernhöhe / Digit height mm	Wellen / Shaft Ø mm	L mm	Γ mm	kg	↻ Nº	↻ Nº
Antrieb rechts und links / Right and left drives								
500	5	4,5	4,0	80 x 48	28	0,13	2117 107	2117 207
500	5	7	7,0	120 x 64	45	0,38	2117 108	2117 208

<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/stroke-counter</p>		<p>CONTA PANCADAS</p>
<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/revolution-counter</p>		<p>CONTA VOLTAS</p>
<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/impulse-counter</p>		<p>CONTA IMPULSOS</p>
<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/meter-counter</p>		<p>CONTA METROS</p>
<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/road-meters</p>		<p>ARCO MÉTRICO</p>
<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/wheels</p>		<p>RODAS</p>
<p>http://www.rancatisrl.com/en/products/digital-readouts</p>		<p>LEITURA DIGITAL DIRECTA</p>

<p>Contador manual ref.82371</p>	<p>Cronometro digital ref.941</p>	<p>Bussula ref. 891</p>
		