




## Vierbacken-Drehfutter Four-jaw lathe chucks



### Zylindrische Aufnahme nach DIN 6350, einteilige Backen Centre mount according to DIN 6350, one-piece jaws


Diese Drehfutter gewährleisten eine gleichmäßige Spannkraft durch zentrisch spannende Backen sowie eine hohe Rundlaufgenauigkeit.

*These lathe chucks guarantee a homogeneous clamping force by self-centering clamping jaws as well as a high concentricity.*

#### Guss / Cast iron

Ø mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	kg	Art.-Nr. / Order no.
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	3500	2,8	ZE-6454-100
125	56	4	95	32	108	3xM8	51	20	3200	5	ZE-6454-125
160	64	4	125	42	140	6xM10	70	32	3000	10	ZE-6454-160
200	75	4	160	55	176	6xM10	85	29	2500	17,5	ZE-6454-200
250	85	5	200	76	224	6xM12	105	34	2000	29	ZE-6454-250
315	94	5	260	103	286	6xM16	125	43	1500	50	ZE-6454-315
400	105	5	330	136	362	6xM16	145	55	1000	85	ZE-6454-400
500	120	5	420	190	458	6xM16	180	60	700	145	ZE-6454-500
630	135	7	545	252	586	6xM16	225	70	500	250	ZE-6454-630
800	159	20	450	320	368,3	-	225	70	300	402	ZE-6454-800

Inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben  
Incl. 1 set each of solid jaws internally / externally stepped, wrench, fixing screws




### Zylindrische Aufnahme nach DIN 6350, einteilige Backen Centre mount according to DIN 6350, one-piece jaws

#### Stahl / Steel

Ø mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	kg	Art.-Nr. / Order no.
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	5200	2,8	ZE-8454-100
125	59,5	4	95	35,5	108	3xM8	51	20	4800	5	ZE-8454-125
160	68	4	125	42	140	6xM10	70	32	4500	10	ZE-8454-160
200	78	4	160	55	176	6xM10	85	29	4000	17,5	ZE-8454-200
250	89	5	200	76	224	6xM12	105	34	3500	29	ZE-8454-250
315	96,2	5	260	103	286	6xM16	125	43	2800	50	ZE-8454-315
400	108	5	330	136	362	6xM16	145	55	2000	85	ZE-8454-400
500	119	5	420	190	458	6xM16	180	60	1200	145	ZE-8454-500
630	129	7	545	252	586	6xM16	225	70	1000	250	ZE-8454-630
800	159	20	450	320	368,3	-	225	70	300	402	ZE-8454-800

Inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben  
Incl. 1 set each of solid jaws internally / externally stepped, wrench, fixing screws

## Vierbacken-Drehfutter Four-jaw lathe chucks




**Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027, einteilige Backen**  
**According to DIN 55027, one-piece jaws**

### Stahl / Steel

Ø mm	KK Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	kg	Art.-Nr. / Order no.
125	3	59,5	54	32	75	4800	5	ZE-8457-123
125	4	59,5	63,5	32	85	4800	5	ZE-8457-124
160	4	68	63,5	42	85	4500	9	ZE-8457-164
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9	ZE-8457-165
200	4	78	63,5	55	85	4000	19	ZE-8457-204
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19	ZE-8457-205
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19	ZE-8457-206
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32	ZE-8457-255
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32	ZE-8457-258
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51	ZE-8457-316
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51	ZE-8457-318
315	11	96,2	196,9	103	171,4	2800	51	ZE-8457-311
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101	ZE-8457-408
400	11	108	196,9	136	235	2000	101	ZE-8457-411
500	8	119	139,7	136	171,4	1200	150	ZE-8457-508
500	11	119	196,9	190	235	1200	150	ZE-8457-511
630	11	129	196,9	190	235	1000	274	ZE-8457-611
630	15	129	285,5	252	330,2	1000	274	ZE-8457-615

Inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben  
Incl. 1 set each of solid jaws internally / externally stepped, wrench, fixing screws



**Kurzkegelaufn. nach DIN 55029 (Camlock), einteilige Backen**  
**According to DIN 55029 (Camlock), one-piece jaws**

### Stahl / Steel

Ø mm	KK Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	kg	Art.-Nr. / Order no.
125	3	59,5	54	32	70,6	4800	5	ZE-8459-123
125	4	59,5	63,5	32	82,6	4800	5	ZE-8459-124
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9	ZE-8459-164
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9	ZE-8459-165
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19	ZE-8459-204
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19	ZE-8459-205
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19	ZE-8459-206
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32	ZE-8459-255
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32	ZE-8459-258
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51	ZE-8459-316
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51	ZE-8459-318
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101	ZE-8459-408
400	11	108	196,9	136	235	2000	101	ZE-8459-411
500	8	119	139,7	136	171,4	1200	150	ZE-8459-508
500	11	119	196,9	190	235	1200	150	ZE-8459-511
630	11	129	196,9	190	235	1000	274	ZE-8459-611
630	15	129	285,5	252	330,2	1000	274	ZE-8459-615

Inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben  
Incl. 1 set each of solid jaws internally / externally stepped, wrench, fixing screws