



BUCHA UNIVERSAL 6 GRAMPOS CORPO em AÇO Ajustamento Fino

Sechsbacken-Drehfutter mit Feineinstellung
Six-jaw lathe chucks with fine adjustment

Die Drehfutter mit radialer Feineinstellung sind besonders geeignet zum Spannen von dünnwandigen Rohren und weichen Materialien.


These lathe chucks with radial fine adjustment are especially suitable for holding thin-sided tubes and soft materials.

- Einstellgenauigkeit 0,005 mm
- Wiederholgenauigkeit 0,015 mm

- adjusting accuracy within 0,005 mm
- repeatability 0,015 mm




Sechsbacken-Drehfutter mit radialer Feineinstellung, einteilige Backen
Six-jaw lathe chucks with radial fine adjustment, one-piece jaws



D (Ø) mm	A mm	C mm	d mm	E mm	F mm	H mm	h mm	RPM _{MAX} min ⁻¹	Art.-Nr. / Order no.
125	-	15	55	35,5	108	71,5	20	3000	ZE-8653-125
160	-	18	86	42	140	68	32	2500	ZE-8653-160
200	-	20	110	55	176	78	29	2200	ZE-8653-200
250	-	20	145	76	224	89	34	1900	ZE-8653-250
315	-	20	180	103	286	96,2	43	1600	ZE-8653-315
400	299,2	22	-	136	171,5	123	55	1300	ZE-8653-400

Stahl / Steel


mit radialer Feineinstellung
 Geeignet für die Aufnahme von vorne
 with fine adjustment
 Suitable for admission from the front



Inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spanschlüssel, Befestigungsschrauben
 Incl. 1 set each of solid jaws internally / externally stepped, wrench, fixing screws




Sechsbacken-Drehfutter mit radialer Feineinstellung, geteilte Backen
Six-jaw lathe chucks with radial fine adjustment, two-piece jaws



D (Ø) mm	A mm	C mm	d mm	E mm	F mm	H mm	h mm	RPM _{MAX} min ⁻¹	Art.-Nr. / Order no.
125	-	15	55	35,5	108	71,5	40	3000	ZE-8663-125
160	-	18	86	42	140	68	43	2500	ZE-8663-160
200	-	20	110	55	176	78	45	2200	ZE-8663-200
250	-	20	145	76	224	89	53	1900	ZE-8663-250
315	-	20	180	103	286	96,2	57	1600	ZE-8663-315
400	299,2	22	-	136	171,5	123	67	1300	ZE-8663-400
500	407,7	30	-	190	235	144	79	800	ZE-8663-500
630	407,1	30	-	252	330,2	150	87	700	ZE-8663-630

Stahl / Steel

mit radialer Feineinstellung
 Geeignet für die Aufnahme von vorne
 with fine adjustment
 Suitable for admission from the front



Inkl. je 1 Satz gehärteter Grund- und Umkehrsaufsatzbacken, Spanschlüssel, Befestigungsschrauben
 Incl. 1 set each of hardened base jaws and reversible top jaws, wrench, fixing screws