

CORONA EXTRA PROFESIONAL DIENTES DE METAL DURO Y MANGO SDS-PLUS

Ref. 600W **80 mm CAPACIDAD DE CORTE**




- Para trabajar con este tipo de coronas se precisan de tres elementos, que se facturan de forma independiente:
 - Corona. Disponible en los diámetros indicados.
 - Husillo mango SDS-Plus en sus diferentes longitudes con rosca redonda.
 - Puzón centrador.
- No taladrar metales, ni porcelanas, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Cuando tenga que emplear husillos largos, utilice previamente los cortos hasta su limite, con motivo de prevenir su rotura debido a la torsión creciente a través del mismo.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

600W	
	Ø mm
600W25C	25
600W29C	29
600W32C	32
600W35C	35
600W38C	38
600W45C	45
600W50C	50
600W55C	55
600W60C	60
600W65C	65
600W70C	70
600W75C	75
600W80C	80
600W90C	90
600W100C	100

MAYOR RESISTENCIA DE LA CORONA GRACIAS A SU MANGO EXTRA ROBUSTO

* El precio no incluye husillo, ni puzón centrador.



HUSILLOS PARA CORONAS EXTRA PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
600WSDS1105	Husillo SDS Plus 105 mm 25 - 38
600WSDS1200	Husillo SDS Plus 200 mm 25 - 38
600WSDS1300	Husillo SDS Plus 300 mm 25 - 38
600WSDS2105	Husillo SDS Plus 105 mm 45 - 100
600WSDS2200	Husillo SDS Plus 200 mm 45 - 100
600WSDS2300	Husillo SDS Plus 300 mm 45 - 100
600WP0	Puzón centrador 25 - 29
600WP1	Puzón centrador 32 - 38
600WP2	Puzón centrador 45 - 100

CORONA EXTRA PROFESIONAL HÍBRIDA DIENTES DE METAL DURO

Ref. CW **95 mm CAPACIDAD DE CORTE**




- Para trabajar con este tipo de coronas se precisan de tres elementos, que se facturan de forma independiente:
 - Corona. Disponible en los diámetros indicados.
 - Husillo mango SDS-Plus en sus diferentes longitudes con rosca redonda.
 - Puzón centrador.
- No taladrar metales, ni porcelanas, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.

	Ø mm
CW25	25
CW27	27
CW30	30
CW35	35
CW40	40
CW45	45
CW50	50
CW60	60
CW65	65
CW68	68
CW70	70
CW75	75
CW80	80
CW90	90
CW95	95
CW100	100
CW105	105
CW110	110
CW115	115
CW120	120
CW130	130
CW140	140
CW150	150
CW160	160
CW170	170
CW180	180
CW190	190
CW200	200



MAYOR RESISTENCIA DE LA CORONA GRACIAS A SU MANGO EXTRA ROBUSTO

* El precio no incluye husillo, ni puzón centrador.



HUSILLOS PARA CORONAS EXTRA PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
CWSDS-105	Husillo SDS Plus 105 mm 25 - 200
CWSDS-200	Husillo SDS Plus 200 mm 25 - 200
CWSDS-300	Husillo SDS Plus 300 mm 25 - 200
CWSM-450	Husillo SDS Plus 450 mm 25 - 200
CWSM-200	Husillo SDS Max 200 mm 25 - 200
CWSM-300	Husillo SDS Max 300 mm 25 - 200
CWSM-450	Husillo SDS Max 450 mm 25 - 200
CWBR	Broca guía Ø10 x 160 mm 25 - 200

CORONA PARA CONSTRUCCIÓN DIENTES DE METAL DURO MANGO SISTEMA SDS-PLUS Y HEXAGONALES DE 11 mm.

Ref. HA **54 mm CAPACIDAD DE CORTE**



- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona. Disponible en los diámetros indicados
 - Husillos. Rosca M16 x 2. Disponible en mango cilíndrico o SDS PLUS
 - Broca Guía Ø 8 mm.
- No taladrar metales, ni porcelanas, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL DE 11mm



Ø mm	Z
HA25	25 4
HA30	30 6
HA35	35 6
HA40	40 6
HA50	50 6
HA68	68 6
HA82	82 6
HA90	90 6
HA100	100 6
HA112	112 6

* El precio no incluye husillo, ni broca guía.

HUSILLOS CON MANGO SDS PLUS



DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
HA105SDS	Corto. Mango SDS PLUS 105 mm
HA220SDS	Largo. Mango SDS PLUS 220 mm
HA370SDS	Estralong. Mango SDS PLUS 370 mm

HUSILLOS INTEGRALES SDS PLUS "ANTIROTURA"



DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
HA175SDSM	Corto. SDS PLUS 175 mm
HA340SDSM	Largo. SDS PLUS 340 mm
HA440SDSM	Estralong. SDS PLUS 440 mm

BRACA GUÍA Ø 8 x 120 mm

HABX120



EXPOSITOR CORONAS HA Y HUSILLOS

1=101

Contenido: Coronas HA y Husillos

82	68	HA112	HA370SDS
1	1	3	3
68	50	HA220SDS	
1	2	3	
35	30	HA370	HA105SDS
2	2	10	3

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm

CORONA DE CONSTRUCCIÓN LIGERA, DIENTES DE METAL DURO MANGO HEXAGONAL Y SDS PLUS

Ref. MD **60 mm CAPACIDAD DE CORTE**



- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona. Disponible en los diámetros indicados
 - Husillos. Rosca M16 x 2. Disponible en mango cilíndrico o SDS PLUS
 - Broca Guía Ø 8 mm.
- No taladrar metales, ni porcelanas, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Trabajar a 700 R.P.M.
- Trabajos en percusión.

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL DE 11mm



	Ø mm
MD225H	22
MD255H	25
MD275H	27
MD305H	30
MD355H	35
MD405H	40
MD455H	45
MD505H	50
MD605H	60
MD655H	65
MD685H	68
MD705H	70
MD755H	75
MD805H	80
MD905H	90
MD955H	95
MD1005H	100
MD1205H	120

HUSILLOS CON MANGO SDS PLUS



DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
HA11X78	Corto. Mango 78 mm hasta 13 mm de capacidad
HA11X220	Largo. Mango 220 mm hasta 13 mm de capacidad
HA11X370	Estralong. Mango 370 mm hasta 13 mm de capacidad

EXPOSITOR DE MADERA

E13MD

Contenido: 13 Coronas
 Ø 22 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 65 - 75 - 80 - 90 mm

BRACA GUÍA Ø 8 x 120 mm

HABX120

HUSILLOS INTEGRALES SDS PLUS "ANTIROTURA"

SDS Plus

DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
HA175SDSM	Corto. SDS PLUS 175 mm
HA340SDSM	Largo. SDS PLUS 340 mm
HA440SDSM	Estralong. SDS PLUS 440 mm

CORONA DE CONSTRUCCIÓN PESADA PARA HORMIGÓN ARMADO MANGO SDS MAX

Ref. MH

100 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- No utilizar en metal, ni cerámicas.
- Ligeros empujes axiales, que habrá que reducir aún más al comenzar a trabajar la feralla.
- Quitar el punzón cuando la corona haya penetrado en el material.
- Trabajar a 500 R.P.M.
- Trabajos en percusión.



	Ø mm	Z
MH25	25	4
MH29	29	4
MH32	32	4
MH35	35	4
MH38	38	4
MH45	45	6
MH50	50	8
MH55	55	6
MH60	60	4
MH65	65	4
MH70	70	4
MH75	75	4
MH80	80	4
MH90	90	6
MH100	100	8
MH120	120	4
MH150	150	4



MAYOR RESISTENCIA DE LA CORONA GRACIAS A SU MANGO EXTRA ROBUSTO

* El precio no incluye husillo, ni punzón centrador.

HUSILLOS PARA CORONAS EXTRA PROFESIONALES



	DESCRIPCIÓN	RANGO Ø mm
MHKS1MAX	Husillo SDS MAX Lt.300 mm	25 - 35
MHKS2MAX	Husillo SDS MAX Lt.300 mm	38 - 150
MHCP0	Punzón centrador NP 0	25 - 29
MHCP1	Punzón centrador NP 1	32 - 35
MHCP2	Punzón centrador NP 2	38 - 150

CORONA PESADA PARA CONSTRUCCIÓN, DIENTES DE METAL DURO MANGO ROSCADO ANTI-ROTURA

Ref. HAR

80 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- El conjunto se compone de tres piezas:
 - Corona. Disponible en los diámetros indicados.
 - Husillo en rosca redonda. Disponible en SDS MAX, Estrado y hexagonal (19 y 13 mm)
 - Broca Guía para coronas HAR Ø 11 mm.
- No trabajar metales, ni porcelanas, ni hormigón armado.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación.
- Cuando tenga que emplear husillos largos, utilice previamente los cortos hasta su límite, con motivo de prevenir su rotura debido a la torsión creciente a través del mismo.
- Trabajar a 600 R.P.M.
- Trabajos en percusión.



	Ø mm
HAR045	45
HAR050	50
HAR055	55
HAR068	68
HAR082	82
HAR090	90
HAR100	100
HAR125	125
HAR150	150

* El precio incluye la broca guía, pero no el husillo.

HUSILLOS CON MANGO SDS MAX



	DESCRIPCIÓN
HARMAX200	Mango SDS MAX. Lt.200 mm
HARMAX460	Mango SDS MAX. Lt.460 mm

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL 13/19 mm



	DESCRIPCIÓN
HAR13X200	Mango hexagonal 13mm Lt.200 mm
HAR13X460	Mango hexagonal 13mm Lt.460 mm
HAR19X200	Mango hexagonal 19mm Lt.200 mm
HAR19X460	Mango hexagonal 19mm Lt.460 mm

HUSILLOS CON MANGO ESTRIBADO



	DESCRIPCIÓN
HAREST200	Mango Estribado. Lt.200 mm
HAREST460	Mango Estribado. Lt.460 mm

* La rosca de los husillos y coronas Ref. HAR, de esta página es especial. Por lo tanto, no son compatibles con ningún otro tipo de coronas, que las tarificadas en la presente página.

BROCAS GUÍA CORONAS HAR Ø11x135 mm



HAR11X135

CORONA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA MATERIALES NO METÁLICOS

Ref. MG

30 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



ACABADOS MUY FINOS

- Excelente comportamiento en aglomerado y madera.



Ø mm	Carton		Blister	
	Ref.	€	Ref.	
16	MG16	17,43	MG16B	
19	MG19	17,43	MG19B	
20	MG20	17,88	MG20B	
22	MG22	17,88	MG22B	
25	MG25	18,28	MG25B	
29	MG29	18,67	MG29B	
32	MG32	18,91	MG32B	
35	MG35	19,57	MG35B	
38	MG38	21,35	MG38B	
44	MG44	22,82	MG44B	
48	MG48	23,28	MG48B	
51	MG51	23,28	MG51B	
54	MG54	24,28	MG54B	
57	MG57	24,38	MG57B	
60	MG60	26,09	MG60B	
64	MG64	26,09	MG64B	
70	MG70	34,87	MG70B	
76	MG76	35,63	MG76B	
83	MG83	36,38	MG83B	
86	MG86	38,22		
95	MG95	40,41		
102	MG102	41,18		
114	MG114	42,57		

El precio no incluye husillo, ni broca guía.

HUSILLOS PARA CORONAS Ref. MG

Ø mm	EMBALAJE
B5519-CM	14 - 30 En caja
B5546-CM	32 - 120 En caja
B5519-CMS	14 - 30 En blister
B5546-CMS	32 - 120 En blister



BROCAS GUÍA CON PUNTA DE METAL DURO Ø 6,35 mm

Ø mm	EMBALAJE
B8537	82 mm En caja
B8538	97 mm En caja
B8537S	82 mm En blister
B8538S	97 mm En blister



ESTUCHE CORONAS MASTER-GRT

HLS9392	HLS9393	HLS9396
Contenido: 6 Coronas: Ø 19-22-29-38-44-57 mm 2 Husillos Ref. 5545-CM - Ref. 5519-CM 2 Brocas de Carburo de Tungsteno	Contenido: 6 Coronas: Ø 22-29-35-44-51-64 mm 2 Husillos Ref. 5545-CM - Ref. 5519-CM 2 Brocas de Carburo de Tungsteno	Contenido: 9 Coronas: Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm 2 Husillos Ref. 5544-CM - Ref. B5519-CM 1 Broca de Carburo de Tungsteno

CORONA DE ALTO RENDIMIENTO PARA MADERA CON DIENTES DE METAL DURO

Ref. CM

60 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



- Elevada velocidad de corte.
- Gran desahogo lateral.
- Larga duración, incluso en materiales abrasivos.
- Óptimo acabado del agujero.
- Exclusivamente en Rotación.



	Ø mm
CM022	22
CM025	25
CM027	27
CM030	30
CM032	32
CM035	35
CM038	38
CM040	40
CM045	45
CM050	50
CM055	55
CM060	60
CM062	62
CM065	65
CM068	68
CM070	70
CM075	75
CM080	80
CM090	90
CM095	95
CM100	100
CM110	110
CM125	125

VELOCIDAD DE CORTE		
RANGO Ø mm	R.P.M.	
22 - 27	2.800	
30 - 38	2.300	
40 - 50	1.800	
55 - 60	1.500	
62 - 80	1.000	
90 - 100	700	
108 - 125	500	

Estos precios incluyen el husillo y la broca guía.

HUSILLOS PARA CORONAS DE MADERA



Ref. B5519 Ref. B5546 Ref. B5556SDS

BROCA GUÍA Ø 6,35 x 83 mm



	DESCRIPCIÓN
B5519	Mango hexagonal coronas Ø 22-40 mm
B5529SDS	Mango SDS PLUS coronas Ø 22-40 mm
B5546	Mango hexagonal coronas Ø 45-125 mm
B5556SDS	Mango SDS PLUS coronas Ø 45-125 mm

B8534