



## HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL Y ACCESORIOS

### Mini-atornillador a batería 3,6V

- > Tensión: 3,6V
- > Autonomía batería: 3-5 h
- > Velocidad de giro en vacío: 180 rpm
- > Par de giro máximo: 2,5 Nm
- > Accesorios incluidos: 12 puntas atornillador



€19.07



REF.	DESCRIPCIÓN	
KPCD3,6V	Mini-atornillador a batería 3,6V	12

### Taladro percutor electrónico

- > Potencia nominal: 750 W
- > Empuñadura adicional
- > Giro reversible derecha/izquierda
- > Varilla de profundidad milimetrada
- > Capacidad portabrocas: 13 mm
- > Capacidad de perforación en acero: 13 mm
- > Capacidad de perforación en madera: 25 mm
- > Capacidad de perforación en hormigón: 16 mm



€32.19

REF.	DESCRIPCIÓN	
KPID750W	Taladro percutor electrónico 750 W	10

### Sierra de calar

- > Potencia nominal: 600 W
- > Velocidad variable
- > Movimiento pendular de la hoja
- > Placa robusta en acero
- > Conexión de aspiración del polvo
- > Anclaje similar a Black & Decker, Ryobi, Skill, Stayer, Kress, Wolf
- > Profundidad de corte en madera: 65 mm
- > Profundidad de corte en acero: 8 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	
KPJS600W	Sierra de calar 600 W	10

### Amoladora angular

- > Para tronzar, desbastar, cepillar, lijar y pulir de manera sencilla y segura
- > Mango auxiliar ambidiestro
- > Botón de bloqueo del disco
- > Interruptor con botón de bloqueo
- > Potencia: 900 W
- > Velocidad: 11.000 rpm
- > Diámetro del disco: 125 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	
KPAG900W125	Amoladora angular 900W- Ø 125 mm	6

### Taladro atornillador a batería 18 V

- > Tensión: 18 V
- > Indicador de nivel de carga de la batería
- > Autonomía batería: 3 h
- > Luz de trabajo integrada
- > Nivel de posición
- > Incluye accesorios
- > Capacidad portabrocas: 1-10 mm
- > Capacidad de perforación en acero: 10 mm
- > Capacidad de perforación en madera: 28 mm
- > Maletín de plástico



€38.14

### Lijadora orbital

- > Botón de bloqueo
- > Conexión evacuación del polvo
- > Empuñadura antideslizante
- > Potencia: 150 W
- > Tensión: 230 V / 50 Hz
- > Ancho de lija: 90 mm
- > Largo de lija: 187 mm



REF.	DESCRIPCIÓN	
KPS150W	Lijadora orbital 150 W	10

REF.	DESCRIPCIÓN	
KPCD18V	Taladro atornillador a batería 18 V	5

**MAQUINAS ELECTRICAS SEM FIOS – CHAVES DE IMPACTO 3/8" - 1/2"**

RRI-BI217E SET 14.4V-3/8 Impact Wrench Set	RRI-BI217E 14.4V-3/8 Impact Wrench	RRI-BI474E SET 19.2V-1/2 Impact Wrench Set	RRI-BI474E 19.2V-1/2 Impact Wrench																																																				
																																																							
<p>Red Rooster now introduces two new cordless impact wrenches. Convenient shape for good handling. The impact wrenches are developed for assembly- and disassembly applications. Main areas of use: Construction industry, Workshop, Agricultural industry. These Impact wrenches are delivered in blow molded case, including tool, two batteries and a quick-charger.</p> <p>Characteristics:                      * Sliding battery                      * Power bar on the battery shows charge left                      * Aggressive Dynapact clutch                      * LED Lamp illuminating the working area of the bolt head                      * Safe working by means of the carrying strap                      * Single push button for direction                      * Step less trigger                      * Quick charger (1 hour)</p>		<p>Red Rooster now introduces two new cordless impact wrenches. Convenient shape for good handling. The impact wrenches are developed for assembly- and disassembly applications. Main areas of use: Construction industry, Workshop, Agricultural industry. These Impact wrenches are delivered in blow molded case, including tool, two batteries and a quick-charger.</p> <p>Characteristics:                      * Sliding battery                      * Power bar on the battery shows charge left                      * Aggressive Dynapact clutch                      * LED Lamp illuminating the working area of the bolt head                      * Safe working by means of the carrying strap                      * Single push button for direction                      * Step less trigger                      * Quick charger (1 hour)</p>																																																					
<p>Specifications</p> <table border="1"> <tr><td>Battery type Li-ion....(Ah)</td><td>3</td></tr> <tr><td>Battery voltage (Volt)</td><td>14,4</td></tr> <tr><td>Noiselevel (dB(A))</td><td>94</td></tr> <tr><td>Vibration level (m/s<sup>2</sup>)</td><td>17</td></tr> <tr><td>mm B</td><td>32</td></tr> <tr><td>mm A</td><td>173</td></tr> <tr><td>Weight (kg)</td><td>1.95</td></tr> <tr><td>Torque (Nm)</td><td>217</td></tr> <tr><td>RPM</td><td>2300</td></tr> <tr><td>Bolt capacity (mm)</td><td>10</td></tr> <tr><td>Drive</td><td>3/8"</td></tr> <tr><td>Safety standard</td><td>EN ISO 11148-6</td></tr> <tr><td>Brand</td><td>Red Rooster Industrie</td></tr> </table>		Battery type Li-ion....(Ah)	3	Battery voltage (Volt)	14,4	Noiselevel (dB(A))	94	Vibration level (m/s <sup>2</sup> )	17	mm B	32	mm A	173	Weight (kg)	1.95	Torque (Nm)	217	RPM	2300	Bolt capacity (mm)	10	Drive	3/8"	Safety standard	EN ISO 11148-6	Brand	Red Rooster Industrie	<p>Specifications</p> <table border="1"> <tr><td>Battery type Li-ion....(Ah)</td><td>3</td></tr> <tr><td>Battery voltage (Volt)</td><td>19,2</td></tr> <tr><td>Noiselevel (dB(A))</td><td>94</td></tr> <tr><td>Vibration level (m/s<sup>2</sup>)</td><td>17</td></tr> <tr><td>mm B</td><td>34</td></tr> <tr><td>mm A</td><td>236</td></tr> <tr><td>Weight (kg)</td><td>3</td></tr> <tr><td>Torque (Nm)</td><td>474</td></tr> <tr><td>RPM</td><td>1800</td></tr> <tr><td>Bolt capacity (mm)</td><td>16</td></tr> <tr><td>Drive</td><td>1/2"</td></tr> <tr><td>Safety standard</td><td>EN ISO 11148-6</td></tr> <tr><td>Brand</td><td>Red Rooster Industrie</td></tr> </table>		Battery type Li-ion....(Ah)	3	Battery voltage (Volt)	19,2	Noiselevel (dB(A))	94	Vibration level (m/s <sup>2</sup> )	17	mm B	34	mm A	236	Weight (kg)	3	Torque (Nm)	474	RPM	1800	Bolt capacity (mm)	16	Drive	1/2"	Safety standard	EN ISO 11148-6	Brand	Red Rooster Industrie
Battery type Li-ion....(Ah)	3																																																						
Battery voltage (Volt)	14,4																																																						
Noiselevel (dB(A))	94																																																						
Vibration level (m/s <sup>2</sup> )	17																																																						
mm B	32																																																						
mm A	173																																																						
Weight (kg)	1.95																																																						
Torque (Nm)	217																																																						
RPM	2300																																																						
Bolt capacity (mm)	10																																																						
Drive	3/8"																																																						
Safety standard	EN ISO 11148-6																																																						
Brand	Red Rooster Industrie																																																						
Battery type Li-ion....(Ah)	3																																																						
Battery voltage (Volt)	19,2																																																						
Noiselevel (dB(A))	94																																																						
Vibration level (m/s <sup>2</sup> )	17																																																						
mm B	34																																																						
mm A	236																																																						
Weight (kg)	3																																																						
Torque (Nm)	474																																																						
RPM	1800																																																						
Bolt capacity (mm)	16																																																						
Drive	1/2"																																																						
Safety standard	EN ISO 11148-6																																																						
Brand	Red Rooster Industrie																																																						