



Super Eco 1001 Branco

Super Eco 1001 Branco

111.1001

Identificação do Produto

O Super Eco branco é um produto baseado numa emulsão estireno-acrílica, com boa cobertura, para utilização em interiores.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/a

Características

Boa secagem.
Fácil aplicação.
Boa cobertura e brancura.

Aspecto

Película mate.

Forma de Fornecimento

É fornecido em branco, em embalagens de 15 litros.

Forma de Armazenamento

O Super Eco deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

Preparação do Suporte

Superfícies novas: bem secas, limpas e isentas de poeiras.

Superfícies danificadas: devem ser raspadas, para remoção de material não aderente. Proceder de seguida como em superfícies novas.

Sistema de Pintura

Aplicar uma demão do Primário Acrílico 1450, Primário Solprime 1475 ou Primário Solstop 1470. Após secagem completa do mesmo, aplicar o número de demãos necessárias de Super Eco Branco.

Características de Identificação

Densidade	1,40 – 1,60	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade	3000-6000	ME-37 (H4, v=20 rpm) [mPa.s]
COV	no máximo 29	g/l (pronto a aplicar) (Compostos Orgânicos Voláteis)
		Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

Super Eco 1001 Branco

Super Eco 1001 Branco

111.1001

Características de Aplicação

Preparação do Produto

Agitar até homogeneização.

Processo de Aplicação

A aplicação pode ser feita à trincha, a rolo ou à pistola.
Para aplicação à pistola, deve ajustar-se a percentagem de diluição ao bico utilizado.

Diluição

Deve usar-se água em percentagens máximas de 15%.

Rendimento

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.
Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 8 e 10 m²/Ltr/demão.