

HYDROFUGANTE UNIVERSAL 1913 AQUOSO**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O HYDROFUGANTE UNIVERSAL 1913 AQUOSO é um produto à base de emulsões de silano/siloxano, desenvolvido para ser utilizado como um excelente repelente de água ou como agente de preparação de superfícies minerais. É também adequado para utilização como agente hidrofugante a aplicar durante o fabrico de materiais de construção à base de argila, betão, fibrocimento, fibras minerais e agregados leves.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada capacidade de penetração;
- Rápido desenvolvimento da capacidade de repelência à água;
- Elevada durabilidade;
- Efeito “beading” efetivo, permitindo manter a superfície mais limpa, diminuir o aparecimento de fungos e algas e permitindo ao substrato “respirar” e manter-se intacto;
- Não altera o aspeto do substrato;
- Secagem livre de “tack”;
- Permite uma boa repintura;
- Produto aquoso e “amigo do ambiente”
- Elevada estabilidade em armazém.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens plásticas de 1, 5 e 25 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O HYDROFUGANTE UNIVERSAL 1913 AQUOSO deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

HYDROFUGANTE UNIVERSAL 1913 AQUOSO**FICHA TÉCNICA****PREPARAÇÃO DE SUPORTE**

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras. Deve escovar-se bem o substrato, utilizando, se necessário a Solução 1962 P/ Preparação de Substratos.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar 2 demãos do produto, molhado sobre molhado, sem qualquer diluição, a rolo ou à trincha. Homogeneizar bem o produto antes de usar.

CARACTERÍSTICAS

Densidade: 0,99-1,10 gr/cm³

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se 4 a 6 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.