



Decapante Gel 2452 *sem diclorometano*

Massa tixotrópica de alto poder decapante (s/ diclorometano)**139.2452.0000****Identificação do Produto**

O **Decapante Gel 2452** é uma massa com solventes de elevado poder decapante.

Sem DICLOROMETANO, de acordo com as normas REACH e o (Regulamento 276/2010/CE)

Este produto cumpre os limites estabelecidos pelo Decreto – Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE)

Características

O **Decapante Gel 2452**, decapa com maior ou menor dificuldade qualquer tipo de tinta sobre qualquer tipo de substrato.

Forma de Fornecimento

O **Decapante Gel 2452** é fornecido em embalagens metálicas de 1 e 5 litros.

Forma de Armazenamento

O **Decapante Gel 2452** deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre **5°C e 25°C**, rigorosamente afastado de fontes de humidade, por um período até de 6 a 8 meses.

Recomendamos o armazenamento deste produto sempre em lugar fresco.

Utilização

O **Decapante Gel 2452** permite remover (decapar) as tintas aplicadas sobre todos os tipos de metais, incluindo zinco e alumínio e ainda sobre madeira, cimento, estuque, etc.

A aplicação do decapante sobre suportes plásticos está muito limitada devido à natureza química dos plásticos – estes são facilmente atacados pelo decapante.

Sistema de Aplicação

Golpear fortemente a pintura a decapar, com um objecto cortante, para permitir um ataque mais eficaz do **Decapante Gel 2452**.

O decapante pode ser aplicado a pincel ou à trincha, em camadas espessas, sobre a pintura a decapar. Antes de proceder à remoção da tinta, com uma espátula ou raspadeira, deve aguardar-se o tempo necessário para a acção do decapante, a qual se manifesta por um amolecimento e empolamento da pintura.

Para pinturas muito antigas ou de maior resistência química, deverá ser necessário proceder a mais de uma aplicação de **Decapante Gel 2452**.

Depois da raspagem da pintura, a superfície deve ser lavada abundantemente com água ou diluente de limpeza e depois bem desengordurada com um produto adequado.

Características de Identificação

Densidade
Aspecto e cor
Comp.Orgânicos Voláteis

0,920 | ± 0,005 g/cm³

gel | pastoso translúcido

(COV) | O valor limite da UE cat. B/a nas condições de pronto a aplicar é 850 g/l COV
Este produto contém no max. 849 g/l (pronto a aplicar)

NOTA Consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.