



# Decapante Líquido p/ Tintas 2453 (sem diclorometano)

Decapante Líquido para indústria

139.2453.0000

## Identificação do Produto

O Decapante Líquido p/ Tintas 2453 é um decapante especial (líquido) para indústria.  
Sem DICLOROMETANO, de acordo com as normas REACH e o (Regulamento 276/2010/CE)

## Características

O Decapante Líquido p/ Tintas 2453, tem uma enérgica acção decapante sobre quase todo o tipo de tintas.

É muito fácil de aplicar, quer por acção mecânica quer por imersão.

Tem uma excelente acção penetrante, particularmente em superfícies muito rugosas.

## Forma de Fornecimento

O Decapante Líquido p/ Tintas 2453 é fornecido em embalagens plásticas de 1 e 5 litros.

## Forma de Armazenamento

O Decapante Líquido p/ Tintas 2453 deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre **5°C e 25°C**, rigorosamente afastado de fontes de humidade, por um período máximo de 6 a 8 meses.

Recomendamos o armazenamento deste produto sempre em lugar fresco.

## Utilização

O Decapante Líquido p/ Tintas 2453 utiliza-se para a remoção de tintas normais de secagem ao ar ou em estufa, aplicados sobre diferentes tipos de suportes, tais como, ferro, zinco, alumínio, madeira, cimento, estuques, etc..

**Está especialmente indicado para a limpeza de grafitti, sabendo à partida que os suportes também serão decapados.**

## Sistema de Aplicação

O produto é aplicado tal e qual é fornecido, com um pincel ou trincha, sendo ainda possível a aplicação com pistola adequada ou ainda por imersão.

Deixar o produto actuar durante alguns minutos e remover de seguida por escovagem manual ou com água – de preferência sob pressão.

Dadas as características do produto, recomendamos particular atenção ao uso dos equipamentos de protecção individual, bem assim como, com as precauções relativas à própria aplicação do produto.

## Características de Identificação

Densidade	0,920 ± 0,010 g/cm <sup>3</sup>
Aspecto e cor	líquido   branco leitoso

**NOTA** Consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS**

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.