

ISOLADOR BETOCRIL EXTRA 1421**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O ISOLADOR BETOCRIL EXTRA 1421 é um selante à base de resinas acrílicas termoplásticas, com solventes adequados e particularmente formulado para sistemas onde se necessita de grande resistência à alcalinidade.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/h.

CARACTERÍSTICAS

- Depois de seco dá uma película porosa que deixa o suporte respirar.
- Boa aderência permitindo mesmo a consolidação de suportes pulverulentos.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens metálicas de 1, 5 e 20 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 18 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície a tratar com este selante deve estar bem seca e isenta de gorduras. Nas superfícies caiadas ou pulverulentas deve previamente proceder-se a uma cuidadosa escovagem. Em superfícies velhas devem remover-se as tintas mal aderentes e reparar as zonas danificadas, antes da aplicação do selante.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar uma demão de Isolador Betocril Extra 1421, tendo em atenção a absorção do suporte.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

ISOLADOR BETOCRIL EXTRA 1421**FICHA TÉCNICA**

Pode aplicar-se à trincha ou pistola pneumática, tendo para isso que se ajustar a diluição ao tipo de equipamento a usar.

CARACTERÍSTICAS

Densidade [ME-10]	0,925-0,945 gr/cm ³ (no caso do branco)	ME-10
COV's	No max. 749 gr/Ltr pronto-a-aplicar	Valor limite EU (Cat A/h): 749 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

A aplicação pode ser feita à trincha, rolo ou pistola pneumática.

Para aplicações à pistola deve ajustar-se a viscosidade com a adição de um diluente adequado.

DILUIÇÃO

Deve usar-se o DILUENTE BETOCRIL numa diluição de (até) 5%.

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 16 m²/Ltr/demão.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

ISOLADOR BETOCRIL EXTRA 1421**FICHA TÉCNICA****SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.