

COLA BRANCA 5965**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

A COLA BRANCA 5965 é produzida à base de dispersões aquosas de elevada qualidade originando um produto com excelentes propriedades de colagem. Este produto é especialmente indicado para colagem de madeira, papel, embalagens e parquet.

CARACTERÍSTICAS

- Muito boa aplicabilidade;
- Elevada resistência térmica;
- Elevada resistência final à tração, mesmo no caso de madeiras duras, como por exemplo no caso da faia;
- Película final de aspeto incolor.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens plásticas de 1, 2Kg, de 6Kg e de 18Kg.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies a colar deverão apresentar-se secas, limpas e isentas de gorduras e poeiras.

CARACTERÍSTICAS

Densidade | 1,25-1,55 gr/cm³ | ME-10

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar muito bem até uma perfeita homogeneização.

DILUIÇÃO: Produto comercializado pronto-a-aplicar.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.