

Série BASIC

Bases de tomadas com dispositivos indutivos para uma adequada filtragem dos sinais nas saídas com as mínimas perdas de passagem.

APLICAÇÃO

Adequadas para a distribuição de TV Digital, até 2300 MHz em instalações individuais e colectivas.

CARACTERÍSTICAS

- Evitam as fugas de sinal até ao exterior e impedem que as interferências externas afectem a instalação.
- Circuito electrónico está situado num chassis metálico (zamak), para se obter uma blindagem especial para as ligações de entrada e saída.
- O seu design permite uma fácil instalação.



Frequência (MHz)	5	862	950	2300
TV	██████████			
SAT	██████████			

MODELO		BSD 201 S	BSD 201 SDC	BSD 203 N	BSD 203 DC	BSD 210 N	BSD 210 DC	BSD 215 N	BSD 220 N
Referência		86218	86221	86205	86204	86219	86211	86215	86220
Nº de saídas		2							
Banda coberta	MHz	5 ÷ 2300							
Passagem de corrente	IN-OUT 300 mA max	—	—	—	—	—	Si	—	—
	SAT 300 mA max	—	Si	—	Si	—	Si	—	—
Atenuação de passagem	5 - 30 MHz	Individual*		—	—	3,0	3,0	3,0	3,0
	47 - 862 MHz			—	—	2,5	2,0	2,0	1,8
	950 - 2150 MHz			—	—	2,5	3,0	3,0	3,0
	2150 - 2300 MHz			—	—	3,0	3,0	3,0	3,0
Atenuação de derivação	5 - 30 MHz	0,5	—	2,0	—	10	15,0	16,0	16,0
	47 - 862 MHz	1	—	3,0	—	11,5	15,0	20,0	20,0
	950 - 2150 MHz	1	—	3,0	—	12	16,0	20,0	20,0
	2150 - 2300 MHz	1	—	3,0	—	12,5	16,0	22,0	22,0
Atenuação directiva	5 - 30 MHz	—	—	—	—	15	23	25	25
	47 - 862 MHz	—	—	—	—	22	23	25	25
	950 - 2150 MHz	—	—	—	—	18	20	25	25
	2150 - 2300 MHz	—	—	—	—	20	20	23	23
Isolamento entre saídas	5 - 30 MHz	30	—	30	—	30	25	35	35
	47 - 862 MHz	15	—	15	—	25	25	30	30
	950 - 2150 MHz	15	—	15	—	15	15	25	25
	2150 - 2300 MHz	18	—	18	—	25	20	30	30
Perdas de retorno	5 - 862 MHz				10				
	950 - 2300 MHz				6				
Factor de blindagem	VHF				75				
	UHF				65				
	SAT				55				
Fichas de saída (UNE 20-523-79)	TV				IEC 9,5 (h)				
	SAT				IEC 9,5 (m)				
Dimensões da embalagem(20 u.)	mm	300 x 165 x 85							
Peso (20 u.)	Kg	2							

* O modelo BSD 201 S e BSD 201 S DC deve ligar-se directamente ao derivador ou distribuidor.

PAINEL TV - SAT

MODELO	C BSD	C BSD B
Referência	86230	86231
Cor	creme	branco
Dimensões da embalagem 20 u.	mm 190 x 90 x 85	
Peso 20 u.	Kg 0,5	

SOPORTE DE SUPERFICIE

MODELO	SS BT	SS BT B
Referência	85020	85031
Cor	creme	branco
Dimensões da embalagem 15 u.	mm 260 x 135 x 90	
Peso 15 u.	Kg 0,5	