

## MODULADOR HD TWIN

Ref: NV036212

### Descripción del producto



- ✓ 2 entradas HDMI.
- ✓ Adopta múltiples formatos de audio.
- ✓ Salida RF1 x DVB-T
- ✓ Soporte de bajo retraso.
- ✓ Excelente calidad de modulación.
- ✓ De fácil configuración incluye una pantalla LCD de 2.4".
- ✓ Configuración con botones.
- ✓ Actualización por PC.

\* **Fuente de alimentación externa**

### Especificaciones Técnicas

ENTRADA	
Entrada Video	2 x HDMI(HDCP): Conector tipo A
Entrada de Audio	2 x HDMI Conector tipo A.
CODIFICACIÓN	
Resolución de Video	1080p @30p/25p
Compresión Vídeo	H.264/ AVC
Compresión Audio	MPEG-1 Audio layer II (ISO/IEC 11172-3)
Configuración PID	PMT/ Video/ Audio/ PCR
PSI	NID/ ONID/ P.D.S./ TS ID
LCN	Máximo 4 números
Nombre del Servicio	Máximo 12 caracteres
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	230x137x25mm
Alimentación	DC 12V
Consumo de Energía	10 W
Temperatura de Operación	0 ~ +45°C
MODULACIÓN	
Modo de Transmisión	8K
Intervalo de Guarda	1/32
Código Ratio	7/8
Constelación	64QAM
SALIDA	
Estándar	DVB-T (ETSI EN 300 744)
Rango de Frecuencia	50-860 MHz
Nivel de Salida	70~100 dBuV
Ancho de Banda	6, 7, 8 MHz
MER	>36 dB
Tipo de conector	'F' Hembra
CONTROL	
Operación control	2.4" panel LCD panel, botones de control