

Tenda



All for better networking.

Especificações da nova MW3

AC1200 Sistema WiFi de rede doméstica integral

Link
More



Especificações da nova MW3

AC1200 Sistema WiFi de rede doméstica integral

Descrição de produto

MW3 é um sistema de distribuição WiFi de dupla banda de 1200 Mbps concebido para casas de 100-300m², trazendo-lhe uma cobertura WiFi doméstica completa, bem como uma ligação à Internet rápida e estável. O pacote de 3 fornece até 300 m² de alcance WiFi; enquanto que o pacote de 2 fornece até 200 m² de alcance WiFi. Em conformidade com os protocolos IEEE 802. 11v e IEEE 802. 11r de roaming, MW3 suporta a otimização automática da rede e a seleção automática do encaminhamento, permitindo-lhe desfrutar de uma rede sem fios mais estável e flexível.



Cubra a sua casa de três andares em WiFi fiável

Ainda frustrado com o buffering, drop-off em sua casa onde o sinal WiFi é fraco ou não consegue chegar? Com a tecnologia mesh, MW3 cria uma rede WiFi distribuída que cobre até 300m², eliminando zonas mortas WiFi em sua casa.



Experiência de jogo sem complicações e streaming em simultâneo

Com a tecnologia MU-MIMO, MW3 suporta mais dispositivos WiFi-enabled. E o QoS inteligente atribui inteligentemente largura de banda para assegurar um fluxo contínuo, jogos, download e chat de vídeo ininterrupto ao mesmo tempo.



Chat de vídeo ininterrupto enquanto se desloca pela sua casa

Com um único SSID e senha, MW3 executa automaticamente a entrega sem interrupção dos serviços para garantir que os dispositivos estejam sempre ligados à rede WiFi com sinais mais fortes.



Configuração fácil e rápida com pré-configuração

O pré-configuração de fábrica faz da instalação de MW3 uma brisa, deixando-o passar do peso das ligações de cablagem.

Especificações

Especificação de hardware

Padrões	IEEE802.3, IEEE802.3u
Interface	2 portas Fast Ethernet por nó de malha WAN e LAN em nó de malha primária; ambos actuam como portas LAN em nós de malha adicional
Antena	2 * 3dBi antenas de banda dupla
Botão	1 botão de reset
Potência	Saída:100-240V-50/60Hz 0.3A
Dimensões	90 x 90 x 90mm

Características Wireless

Padrões Wireless	IEEE 802. 11ac/a/n 5GHz IEEE 802. 11b/g/n 2.4GHz
Frequência Wireless	2.4G: 2400MHz-2483MHz 5G: 5150MHz-5250MHz or 5725MHz-5825MHz
Velocidade de dados	5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps
Frequência	Banda dupla simultânea 2.4GHz & 5GHz
Características básicas	Transmissão SSID Beamforming
Segurança Wireless	Misto WPA/WPA2-PSK(default)
Wireless roaming	Cumpre com IEEE802. 11v/r

Características de software

Tipo de conexão à Internet	PPPoE, Dynamic IP, Static IP, Bridge Mode
Servidor DHCP	Servidor DHCP Lista de clientes DHCP
Servidor Virtual	Port Forwarding UPnP
QoS	Support Smart QoS
Firewall	_____
DNS	Suporte à configuração manual do servidor DNS
VPN	IPsec passa por PPTP passa por L2TP passa por
Outros	Controlo Parental Guest Network Actualização de Firmware online Reset para as configurações de fábrica
Requisitos de configuração	Um dispositivo móvel com Android 4.0+ or iOS 8+

Especificações

Outros	
Temperatura	Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C; Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 70°C
Humidade	Humidade de operação: 10% ~ 90% RH sem condensação; Storage Humidity: 5% ~ 90%RH non-condensing
Certificados	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Conteúdo do pacote(3-pack)	1 ethernet cable3 pontos de malha idênticos 3 adaptadores de potência Guia de instalação rápida 1 cabo ethernet gigabit

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg. Int. | E- City,
1001 Zhong Shan Yuan Rd. , Nanshan District, Shenzhen China.

E- mail: support@tenda.com.cn

Tel: +86-755-2765 7098

Fax: +86-755-2765 7178

PC: 518055