



ÂNGELO COIMBRA, S.A.®

BARRICA BORDALESA TRANSPORTE 500 LITROS - CT -

Espessura madeira	Capacidade	Peso	Aros	Comprimento	Diâmetro topo	Diâmetro "bouge"
27-29mm	500 litros	± 80 kg	8 galvanizado	110 cm	78 cm	93 cm

Características da madeira

Essência:	Carvalho Sessile e Carvalho Pedunculado
Origem:	Seleção e junção de várias proveniências
Certificado:	Certificado de origem 'France' pelo Bureau Veritas
Produção:	Lavagem na recepção e secagem natural (ar livre) no parque durante 20-36 meses
Controlo Qualidade:	Teste de não contaminação: TCA/Radioactividade



Características de fabrico

Pré-aquecimento:	Aquecimento tradicional da madeira em fogo ou imersão em água quente
Aquecimento:	Aquecimento tradicional da madeira em fogo - intensidade a determinar
Abertura barrica:	Abertura do orifício queimado - Diâmetro 48/52 mm
Abertura:	Madeira ou Silicone
Acabamento:	Junção das cavilhas em aço inox - Lixado à mão - Cunho no topo com a marca Saury <u>+ informação</u>
Esquiva:	Opcional
Tampo Tostado:	Opcional
Controlo impermeabilidade:	Teste com água quente sobre pressão - Drenagem e secagem sem adição de enxofre
Acondicionamento:	Cartão no topo e envolvido em filme plástico
Identificação:	Número único de identificação
Garantia:	ISO 9001 E HACCP Reconhecimento ambiental e gestão sustentável 1 ano para peças e mão de obra Controle ausência contaminantes - Testes realizados por laboratório certificado

