



## Ancol Foam

### Ação espumante para limpeza e higienização

<b>DATA:</b>	13/03/2020
<b>REVISÃO:</b>	13

#### CARACTERÍSTICAS

Higienizante para superfícies em contato com géneros alimentícios de origem animal até à sua transformação para alimentação humana e alimentos para animais. É um produto líquido, alcalino, contendo tensoativos, sequestrantes e ainda uma componente desinfetante, na base de cloro ativo. Possui um bom poder de penetração e de remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas.

#### APLICAÇÕES

ANCOL FOAM é especialmente indicado para a lavagem por espuma de todo o tipo de superfícies na Indústria Alimentar, como por exemplo, paredes, pavimentos e exterior de diversos equipamentos. Pode utilizar-se sobre superfícies em plástico, aço inox e cerâmica. Superfícies galvanizadas, metais leves ou ligas de metais leves, podem sofrer um ligeiro ataque.

#### MODO DE EMPREGO

Enxaguar previamente as superfícies a limpar, com água fria. Aplicar a espuma com um equipamento apropriado, usando uma solução do produto a 1 - 5% de concentração, consoante o tipo de aplicação, a temperatura e o tempo de contacto. Deixar atuar durante 15 – 20 minutos. Enxaguar novamente com água, até total remoção do produto.

#### PROPRIEDADES

##### FISICO-QUIMICAS

Aspeto:	Líquido de cor amarelada
Odor:	A cloro
pH:	13,0 – 14,0
pH (1%):	11,0 – 13,0
Teor de cloro (%):	1,7 – 2,4
Teor de sólidos (%):	17,0 – 20,0
Densidade:	1,04 – 1,09
Solubilidade:	Total em água

PRAZO DE VALIDADE: 6 meses

#### CUIDADOS ESPECIAIS

Não misturar com produtos ácidos, porque adquire um elevado poder oxidante. Armazenar à temperatura ambiente, em embalagem fechada, ao abrigo da luz solar direta ou fontes de calor e na embalagem de origem. Consultar a Ficha de Dados de Segurança, para mais informações.

*Este documento é uma cópia fiel da ficha técnica enviada pelo n/ fornecedor.*