



Ancol Ultra ALC

Limpeza alcalina de instalações de ultra-filtração

| | |
|----------|------------|
| DATA: | 29/07/2022 |
| REVISÃO: | 9 |

CARACTERÍSTICAS

Produto líquido, alcalino para lavagem de sistemas de filtração de membrana na indústria alimentar.

APLICAÇÕES

O ANCOL ULTRA ALC é especialmente indicado para a limpeza periódica em sistemas de ultra-filtração. Para limpezas ácidas aplicar ANCOL ULTRA e, eventualmente, como *booster* para a fase alcalina, usar o ANCOL ULTRA OXIDANTE.

MODO DE EMPREGO

Para a remoção de resíduos orgânicos e após a lavagem normal, aplicar o produto na concentração de 50mL a 100mL em 10L de solução (0,5-1,0%) a cerca de 60°C, durante 30 minutos.

Enxaguar abundantemente com água fria.

Na maior parte das marcas dos equipamentos de filtração, as concentrações, as temperaturas de operação e os tempos de higienização estão pré-definidos pelos fabricantes, sendo que o ANCOL ULTRA ALC se ajusta na perfeição.

PROPRIEDADES

FISICO-QUIMICAS

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Aspeto: | Líquido límpido incolor a amarelado |
| Odor: | Irritante |
| Densidade (g/cm ³): | 1,250– 1,360 |
| pH: | >12,5 |
| pH (1%): | >12,5 |
| Solubilidade: | Total em água |

PRAZO DE VALIDADE: 12 Meses

CUIDADOS ESPECIAIS

Provoca queimaduras. Não misturar com produtos ácidos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento de proteção (luvas, óculos, etc.). Não se recomenda o armazenamento do produto em locais expostos ao sol ou a temperaturas elevadas.

Este documento é uma cópia fiel da ficha técnica enviada pelo n/ fornecedor.