



## Ancol Ultra

### Limpeza de instalações de ultra-filtração

DATA:	29/07/2022
REVISÃO:	9

#### CARACTERÍSTICAS

É um produto líquido resultante de uma combinação de ácidos e tensoativos.

#### APLICAÇÕES

ANCOL ULTRA é especialmente indicado para a limpeza periódica (ácida) em sistemas de ultra-filtração.

#### MODO DE EMPREGO

Para a remoção de resíduos inorgânicos e após a lavagem normal, aplicar o produto na concentração de 50mL a 100mL, em 10L de solução (0,5-1%), a cerca de 60°C, durante 30 minutos.

Enxaguar abundantemente com água fria.

Na maior parte das marcas dos equipamentos de filtração, as concentrações, as temperaturas de operação e os tempos de higienização, estão pré-definidos pelos fabricantes, sendo que o ANCOL ULTRA se ajusta na perfeição.

#### PROPRIEDADES

##### FISICO-QUIMICAS

Aspeto:	Líquido límpido incolor
Odor:	Irritante
Densidade (g/cm <sup>3</sup> ):	1,180 – 1,280
pH:	<1,5
pH (1%):	1,5 – 2,5
Teor de sólidos (%):	23,0 – 25,0
Solubilidade:	Total em água

PRAZO DE VALIDADE: 12 Meses

#### CUIDADOS ESPECIAIS

ANCOL ULTRA é um produto corrosivo e pode provocar queimaduras graves. Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para os olhos/face adequados. Consultar a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

*Este documento é uma cópia fiel da ficha técnica enviada pelo n/ fornecedor.*