FICHA TÉCNICA

ÂNGELO COIMBRA
S.A.– EST. 1949

Lubancol HS

Lubrificante sintético de correntes transportadoras de garrafas

DATA:	02/07/2024
REVISÃO:	11

CARACTERÍSTICAS

É um lubrificante sintético, que em combinação com outras substâncias, origina um produto com elevado poder lubrificante, boa capacidade de limpeza e de espuma controlada, pouca sensibilidade à dureza da água. A formação de espuma é reduzida, mantendo as correntes bem limpas.

APLICAÇÕES

É aplicado na lubrificação de correntes transportadoras de garrafas e outras embalagens, nas diferentes indústrias alimentares, por sistema de doseamento automático ou convencional. Pode ser incompatível com outros produtos, pelo que antes da sua aplicação é recomendável uma boa limpeza do sistema.

MODO DE EMPREGO

Enxaguar previamente as superfícies a limpar com água.
Aplicar o produto na concentração de 20 - 50 ml em 10l de solução (0,2 – 0,5%), conforme o sistema e as condições de aplicação existentes.

PROPRIEDADES

FISICO-QUIMICAS

Aspeto: líquido límpido amarelado
Odor: inodoro
pH: 6,0 – 8,0
Teor de sólidos (%): 18,0 -20,0
Densidade: 0,920 – 1,000
Solubilidade: total em água

PRAZO DE VALIDADE: 12 Meses

CUIDADOS ESPECIAIS

Não se recomenda o armazenamento do produto em locais expostos ao sol ou a temperaturas elevadas. Consultar a FDS para mais informações.

FT. 03LL22A31/10/1224

Este documento é uma cópia fiel da ficha técnica enviada pelo n/ fornecedor.