FICHA TÉCNICA

Ureia Técnica
Granulada

ÂNGELO COIMBRA
S.A.– EST. 1949

DATA:	21/03/2022
REVISÃO:	2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sólido formado por sais orgânicos, classificados como não perigosos.

APLICAÇÕES

Produto aconselhado para utilizar em:
Adubo/fertilizante, tratamento de efluentes industriais, fabrico de resinas sintéticas, captador de formaldeído, retardantes para a elaboração de produtos derivados de madeira e de outros usos industriais.

Dependendo da aplicação, o produto pode ser usado sozinho ou em combinação com outros.

ESPECIFICAÇÕES

	UNIDADE	VALOR
Aspeto	--	Grânulos esféricos brancos
Azoto Total, N	%	Min 46,0
Biureto	%	Max. 1,2
Água	%	Max 0,5
Sais amoniacais	meq/kg	Max 6,0
Amoníaco livre	%	Max 0,025
pH (solução 10%)	Unidades de pH	Max 10,0
Granulometria (<1 mm)	%	Max. 4,0

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

Saco de 25 kg. Big-Bag de 1000 kg.

Recomenda-se o armazenamento do produto em local fresco e seco. Em condições de armazenamento a granel e de humidade do ar, podem ser gerados vapores de amoníaco.
Recomenda-se uma temperatura de armazenamento de 20 - 25 ºC. O produto não deve ser exposto por longos períodos a temperaturas acima de 25 °C. Também é aconselhável realizar uma limpeza completa ao local de armazenamento 1 - 2 vezes por ano. A limpeza das ferramentas de trabalho deve realizar-se com água morna.

Este documento é uma cópia fiel da ficha técnica enviada pelo n/ fornecedor.

FT. 01DV11033/01DV11008/04/0124