



Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
Aplicação do equipamento	Distribuição
Descrição de pólos	1P
Número de pólos protegidos	1
[In] corrente nominal	20 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
Poder de corte	Icn 3000 A a 230 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Completar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão de Operação Nominal	230 V CA 50/60 Hz
Limite de disparo magnético	5...10 x In
Classe de limitação	3em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão de Isolamento Nominal	440 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento	Fundo : biconexão combinado
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	85 mm
Largura	18 mm
Profundidade	75 mm
Peso do produto	0.106 kg
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
Ligações - terminais	Tunnel type terminals, top or bottom rigid wire(s) Tunnel type terminals, top or bottom flexible wire(s) Tunnel type terminals, top or bottom flexible with ferrule wire(s)
Comprimento da tira do fio	14 mm (superior ou inferior)
Binário de aperto	2 Nm (superior ou inferior)
Protecção de fuga à terra	Sem

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 em conformidade com IEC 60529 IP40 para quadro modular em conformidade com IEC 60529
graus de poluição	2 em conformidade com EN/IEC 60898-1

Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento	-25...60 °C
Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento	-40...80 °C

Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 0627 - Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite
perfil ambiental do produto	Disponível
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Não necessita de operações específicas de reciclagem

Contractual warranty

Periodo	24 meses
---------	----------