



Principal

Gama	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Involúcro estanque
Tipo de quadro	Mini-quadro para equipamento modular
Acessórios incluídos com o quadro	1 kit de marcação 2 blocos de terminais, 4 orifícios

Completar

Tipo de montagem	Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha	4
Número total de módulos de 18 mm	4
Número de linhas horizontais	1
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Equipamento fornecido	1 marking kit 2 terminal block 4 holes
Tipo de capa frontal	Transparente
Dissipação de potência em W	10 W
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de calha	DIN
Número de pré-recortes PG ISO	3
Número de blocos de terminal	2 com 4 de saída
Saídas do bloco de distribuição	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
Material do invólucro	Polímero auto-extintor
Largura	123 mm
Altura	200 mm
Profundidade	112 mm
Cor	Porta : verde transparente Invólucro : cinzento claro (RAL 7035)

Ambiente

normas	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
resistência a incêndios	650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
grau de protecção IK	IK09 em conformidade com EN 50102
característica ambiental	Resistente a UV classe 3 em conformidade com ISO 4582 2010 Teste de degradação ultravioleta em conformidade com ISO 4892-2 2013
categoria de sobretensão	II
Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento	-25...60 °C

Contractual warranty

Periodo

24 meses