



Principal

Gama	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
Tipo de quadro	Invólucros para aparelho modular
Acessórios incluídos com o quadro	1 kit de marcação 1 suporte de bloco de terminais 1 cinta para cabos 2 blocos de terminais, 16 orifícios

Completar

Tipo de montagem	Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha	18
Número total de módulos de 18 mm	18
Número de linhas horizontais	1
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Equipamento fornecido	1 marking kit 1 wiring strap 1 terminal block support 2 terminal block 16 holes
Tipo de capa frontal	Reversível Transparente
Dissipação de potência em W	34 W
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de calha	DIN
Número de pré-recortes PG ISO	17
Número de blocos de terminal	2 com 16 de saída
Saídas do bloco de distribuição	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
Descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
Material do invólucro	Polímero auto-extintor
Largura	448 mm
Altura	280 mm
Profundidade	160 mm
Cor	Porta : verde transparente Invólucro : cinzento claro (RAL 7035)

Ambiente

normas	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
resistência a incêndios	650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
grau de protecção IK	IK09 em conformidade com EN 50102
característica ambiental	Resistente a UV classe 3 em conformidade com ISO 4582 2010 Teste de degradação ultravioleta em conformidade com ISO 4892-2 2013
categoria de sobretensão	II
Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento	-25...60 °C

Contractual warranty

Periodo	24 meses
---------	----------
