

Folha de dados do produto MIP30104

Características

front face - plain - 1 x 4 modules - for Mini Pragma
flush-mounted



Principal

Alcance	Mini Pragma
Linha de PRODUTO	Mini Pragma
Tipo de produto ou componente	Painel frontal
Tipo de placa frontal	Simplex
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação

Complementar

Tipo de montagem	Encastrado
Tipo de capa frontal	Simplex
Número de linhas horizontais	1
Número de módulos com 18 mm por linha	4
Número total de módulos de 18 mm	4
Material do invólucro	Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico
Largura	Fora 150 mm
Altura	Fora 252 mm
Profundidade	Parede 13 mm Fora 17 mm
Cor	Face frontal branco RAL 9003)

Ambiente

Normas	EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 529
Resistência a incêndios	Porta 650 °C Face frontal 650 °C
Grau de protecção IK	IK07

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
--	-------------

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------