



Principal

Alcance	Asfora
Tipo de produto ou componente	Interruptor
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast : 100 W
Cor	Branco
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar


Switch function	Double 2-way
Number of rocker	2
Montagem do dispositivo	Encastrado
Potência	2300 W
Corrente estipulada	10 AX 250 V CA
Marcação	Sem marcação
Ligações - terminais	Terminais de elevação
Número de cabos	2 x 2.5 mm ²
Tipo de cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
Comprimento da tira do fio	13 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Screws or claws 51...70 mm
Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	43 mm
Profundidade	15 mm
Peso do produto	0.08045 kg

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
-------------------------	---------------

Ambiente

Normas	IEC 60669-1
Certificações do produto	VDE
Etiquetas de qualidade	CE
Grau de proteção IP	IP20

Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 1809 - Disponível  Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite Referência não contem SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Não necessita de operações específicas de reciclagem

Garantia contratual

Periodo	24 meses
---------	----------