

Folha de dados do produto EPH2900221

Características

Asfora-Tomada de corrente 2P+T- 16A - c/
Obturadores - Branca



Principal

Alcance	Asfora
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Descrição da norma da tomada	Terra
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Informações adicionais da tomada	Fechadas
Cor	Branco
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Número de soquete	1
Montagem do dispositivo	Encastrado
Potência	3680 W
Corrente estipulada	16 A 250 V CA
Ligações - terminais	Terminais de elevação
Número de cabos	2 x 2.5 mm ²
Tipo de cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
Comprimento da tira do fio	13 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) : quadro ABS + PC : central plate
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Screws or claws 51...69 mm
Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	42 mm

Profundidade	10 mm
Quantidade por conjunto	1
Peso do produto	0.081 kg

Ambiente

Normas	IEC 60884-1
Certificações do produto	Aenor TSE VDE
Grau de proteção IP	IP20

Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 1834 - Disponível Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite Referência não contem SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível Perfil ambiental do produto
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Não necessita de operações específicas de reciclagem

Garantia contratual

Periodo	24 meses
---------	----------