



Principal

Aplicação do equipamento	Distribuição
Gama	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 iK60
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
Nome abreviado do dispositivo	IK60N
Descrição de pólos	3P
Número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	10 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
Poder de corte	6000 A Icnem conformidade com EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
Adequação para isolamento	Simem conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	Aenor

Completar

Frequência da rede	50/60 Hz
Limite de disparo magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte nominal em serviço	6000 A 100 % x Icu em conformidade com EN/IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
Classe de limitação	3em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão de Isolamento Nominal	440 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal	4 kV em conformidade com EN/IEC 60898-1
Tipo de Controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	78.5 mm
Peso do produto	300 g
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	10000 ciclos
Descrição das opções de bloqueio	Dispositivo de encravamento
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel, superior ou inferior rígido wire(s) 1...25 mm ² máx
Comprimento da tira do fio	14 mm superior ou inferior
Binário de aperto	2 Nm superior ou inferior
Protecção de fuga à terra	Sem

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 em conformidade com IEC 60529
graus de poluição	2 em conformidade com EN/IEC 60898-1
categoria de sobretensão	III

Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento	-25...60 °C
Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento	-40...85 °C

Sustentabilidade da oferta

Estado da Oferta Sustentável	Produto Green Premium
RoHS (código de data: YYWW)	Conforme - desde 0627 - Disponível
REACH	Referência não contem SVHC acima do limite
perfil ambiental do produto	Disponível
Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto	Não necessita de operações específicas de reciclagem