



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [ E14]
Marca Vencedor do prémio de design Reddot	Vencedor do prémio de design Reddot 2016
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5.5-40W

### Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	520 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	520 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,55 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

### Dados eléctricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	40 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

### Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
-------------------------	-------

### Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

### Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)
-----------------------	--------------

### Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

### Dados do produto


Código do produto completo	871869654356600
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – Produto	8718696543566

# CorePro LEDcandle

Código de encomenda	54356600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001205802

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------



## Desenho dimensional




LED ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

## Dados fotométricos



CorePro LEDcandle 40W E14 840 FR B35



# CorePro LEDcandle

## Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

