

SÉRIE 10 - MOLDURAS (SELEÇÃO DE CALHAS)



IP44

IK07



CALHAS	Ref.ª	
12x7 (IK05)	10010 CBR	
12x7 Adesiva (IK05)	10010 FBR	
16x10	10020 CBR	
16x10 Adesiva	10020 FBR	
20x12,5	10030 CBR	
20x12,5 Adesiva	10030 FBR	
32x12,5 sem Divisória	10400 CBR	
32x12,5 sem Divisória Adesiva	10400 FBR	
32x12,5	10410 CBR	
32x12,5 Adesiva	10410 FBR	
32x16	10040 CBR	
32x16 Adesiva	10040 FBR	
40x12,5	10050 CBR	
40x12,5 Adesiva	10050 FBR	
40x12,5 sem Divisória	10150 CBR	
40x12,5 sem Divisória Adesiva	10150 FBR	
40x16	10060 CBR	
40x16 Adesiva	10060 FBR	
40x16 sem Divisória	10160 CBR	
40x16 sem Divisória Adesiva	10160 FBR	
50x20	10500 CBR	
50x20 Com 1 Divisória	10510 CBR	
50x20 Com 2 Divisórias	10520 CBR	
60x16	10070 CBR	
60x16 sem Divisória	10070 CBR	
75x20	10140 CBR	

Características das Calhas			
Dim. Interiores	Comp.	Secção Interior (S)	Secção Útil (Su)
(mm)	(m)	(mm²)	(S: 1,4) (mm²)
10x5	2,10 (a)	61,2	44
14x8	2,10 (a)	121	86
18x10	2,10 (a)	182,1	130
30x10	2,10 (a)	310	221
		1 145 2 145	104 104
30x14	2,10 (a)	401	286
38x9	2,10 (a)	1 179 2 179	128 128
		394,8	282
38x14	2,10 (a)	1 232 2 232	166 166
		514,7	368
47x17	2,10 (a)	1 553 2 256	395 183
		1 256 2 270 3 256	183 193 183
		1 228 2 246 3 228	163 176 163
57x14	2,10 (a)	787,9	563
72x18	2,10 (a)	1 325 2 463 3 325	232 331 232

Capacidade de Cabos Isolados				
a Útil Máx.	N.º Máx. Condutores H07 V-U			
	(mm)	1,5mm²	2,5mm²	4mm²
5	5	4	3	2
8	11	7	6	4
10	16	11	9	6
10	28	18	15	11
10	13 13	9 9	7 7	5 5
14	36	25	20	15
9 9	16 16	11 11	9 9	6 6
9	36	24	19	14
14 14	21 21	14 14	11 11	8 8
14	47	32	25	19
17	75	50	40	30
17	49 23	33 15	26 12	20 9
17	23 24 23	15 16 15	12 13 12	9 10 9
14 14 14	20 22 20	14 15 14	11 12 11	8 9 8
14	72	48	39	29
17 17 17	29 42 29	20 28 20	16 23 16	12 17 12