








Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
A combinar com os suportes de fixação (p. 331-334) e quadros de acabamento (p. 335-338)

Tomadas de corrente 16 A - 230 V~

Emb.	Ref.	2P+T tipo Schuko
10	N4141	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos ● Vermelha - 2 módulos ● Verde - 2 módulos
10	NT4141	
10	L4141	
10	L4141R	
10	L4141V	
10	N4141AN	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos
10	NT4141AN	
10	L4141AN	
10	N4141PW	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos
10	NT4141PW	
10	L4141PW	


Tomadas standards internacionais

10	N4180	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ○ Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo
10	NT4180	
10	L4180	
10	N4142	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos
10	NT4142	
10	L4142	
10	N4125S	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ○ Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo
10	NT4125S	
10	L4125S	
10	N4126S	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos
10	NT4126S	
10	L4126S	



Tomadas para máquina de barbear

1	N4177	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 3 módulos ○ Tech - 3 módulos ● Antracite - 3 módulos
1	NT4177	
1	L4177	

Tomada múltiplos standards

Emb.	Ref.	Tomada múltiplos standards
10	N4139	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos
10	NT4139	
10	L4139	

Tomadas carregadoras USB - 230 V~

1	N4285C1	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 1 módulo ○ Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo
1	NT4285C1	
1	L4285C1	
1	N4285C2	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Branco - 2 módulos ○ Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos
1	NT4285C2	
1	L4285C2	

Carregador de indução + tomada USB tipo A

1	LN4285CW2	 <p>Permite carregar rapidamente e sem cabos um Smartphone equipado com um recetor de indução. Indicado para cabeceiras de cama ou espaços de trabalho. Em conformidade com o standard Qi WPC (Wireless Power Consortium) e com a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que responde a todas as exigências de proteção das pessoas relativamente aos campos eletromagnéticos. Não interfere com outras emissões sem fios (ZigBee, GSM, 4G, ...). Equipado com 2 antenas de indução 50 x 80 mm garantindo um emparelhamento rápido com o Smartphone. Platina inclinada a 10° com revestimento anti-derrapante para maior segurança do aparelho durante o período de carregamento. Equipado com 1 porta USB 2.400 mA tipo A, para permitir alimentar também um 2.º aparelho. Rendimento energético > 85%. Acabamento metalizado. Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm. Permite montagem em postos múltiplos horizontais.</p>
---	-----------	--