

Livinglight

tomadas de televisão



Mecanismos fornecidos com centros nos 3 acabamentos (branco, tech, antracite)
 Uma única ref. para o mecanismo, que é fornecido com saquetas que contêm os centros nos 3 acabamentos (branco, tech, antracite)
 A combinar com os suportes de fixação (p. 331-334) e quadros de acabamento (p. 335-338)
 Tomadas adaptadas para receção de TDT, satélite e televisão por cabo
 Compatíveis com UHD (Ultra High Definition)
 Tomadas blindadas Classe A, compatíveis com 4G LTE
 Cabo coaxial recomendado: 17 VATC
 Possibilidade de visualizar a ligação através do mecanismo
 Conformes com a norma EN-50083 e com a Diretiva Europeia EN-50083-2
 Conectores TV macho e R fêmea - para fichas IEC Ø 9,5 mm
 Conector SAT - tipo "F"
 TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
 R: 87,5 - 108 MHz
 SAT: 950 - 2400 MHz

Emb. Ref. Tomadas TV/R - SAT

Emb.	Ref.	Tomadas TV/R - SAT
5	LN4217M2D	Estrela ited Atenuação <1,5 dB 2 módulos
5	LN4217M2P14	Passagem Atenuação <14 dB 2 módulos
5	LN4217M2P10	Terminal Atenuação <10 dB 2 módulos

Emb. Ref. Tomadas TV - SAT

Emb.	Ref.	Tomadas TV - SAT
5	LN4202D	Estrela ited Atenuação <1,5 dB 1 módulo
5	LN4202P14	Passagem Atenuação <14 dB 1 módulo
5	LN4202P10	Terminal Atenuação <10 dB 1 módulo

Emb. Ref. Tomadas TV - R - SAT

Emb.	Ref.	Tomadas TV - R - SAT
5	LN4210M2D	Estrela ited Atenuação <1,5 dB 2 módulos

Emb. Ref. Adaptadores (espelho central) para outras tomadas

Emb.	Ref.	Adaptadores (espelho central) para outras tomadas
40	N4204	Só espelho central com entre-eixo 30 mm (mecanismos não incluídos) Fixação por parafuso central Com serigrafia TV-R ○ Branco ● Tech ● Antracite
40	NT4204	
40	L4204	
5	N4207	Com serigrafia TV-R-SAT ○ Branco ● Tech ● Antracite
5	NT4207	
5	L4207	
40	N4212	Com serigrafia TV/R-SAT ○ Branco ● Tech ● Antracite
40	NT4212	
40	L4212	

Emb. Ref. Resistência terminal

Emb.	Ref.	Resistência terminal
10	75RTN	Para fecho de linha em instalações de antenas coletivas com ligação em cascata - Impedância 75 Ω