

Folha de dados do produto ZCKY59

Características

limit switch lever ZCKY - th.plastic round rod lever
6 mm L=200 mm - -40..70°C



Principal

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de PRODUTO | OsiSense XC |
| Nome da série | Formato Padrão |
| Tipo de produto ou componente | Alavanca do disjuntor de segurança |
| Nome abreviado do dispositivo | ZCKY |
| Compatibilidade do produto | XCKL XCKJ XCKM XCKS |
| Cabeça associada | ZCKD05 ZCKE05 |
| Movimento da cabeça de funcionamento | Rotativo |
| Tipo de operador | Haste de alavanca retorno por mola termoplástica biela redonda de 6 mm, C = 200 mm) |
| Tipo de abordagem | Abordagem lateral |

Complementar

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Actuação do interruptor | Por qualquer peça móvel |
| Abertura positiva | Sem |

Ambiente

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...70 °C para padrão Ambiente -40...70 °C para temperatura baixa |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...70 °C padrão Ambiente -40...70 °C temperatura baixa |
| Característica ambiental | Padrão Ambiente Temperatura baixa |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
|--------------------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil ambiental do produto |
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas |

Garantia contratual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|