

Folha de dados do produto XZCP0941L2

Características

ligador recto fêmea aro metálico m8-4 pinos c/
cablo pur 2m



Principal

Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessorio de cablagem
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cablado
Nome da série	Função genérica

Complementar

Ligação elétrica	Conector fêmea recto M8, 4 pinos
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
Material de fazer colar	Metal
LED de estado	Sem
Comprimento do cabo	2 m
Diâmetro exterior do cabo	5,2 mm
Composição de cabos	4 x 0,34 mm ²
Material de isolamento de fios	PUR
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	60 V CA 75 V CC
[In] corrente nominal	4 A
Resistência de contacto	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso do Produto	0,08 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP65 IP67 IP69K
Certificações do produto	CULus
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...80 °C estático -5...80 °C flexível

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
---	-------------

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------