

# Folha de dados do produto XZCP0941L5

## Características

ligador recto fêmea aro metálico m8-4 pinos c/  
cabo pur 5m



### Principal

Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessorio de cablagem
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cablado
Nome da série	Função genérica

### Complementar

Ligação elétrica	Conector fêmea recto M8, 4 pinos
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
Material de fazer colar	Metal
LED de estado	Sem
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro exterior do cabo	5,2 mm
Composição de cabos	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material de isolamento de fios	PUR
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	60 V CA 75 V CC
[In] corrente nominal	4 A
Resistência de contacto	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso do Produto	0,18 kg

### Ambiente

Grau de proteção IP	IP65 IP69K IP67
Certificações do produto	CULus
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...80 °C estático -5...80 °C flexível

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
---	-------------

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------