

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores com filtro TopTherm – SK 3238.100

Data de publicação : 4/Set/2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores com filtro TopTherm – SK 3238.100

Criado: 04.09.2019 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.

Cor: RAL 7035

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 54
com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: IP 54
com filtro padrão e proteção contra jatos de água: IP 56

Grau de proteção NEMA: com filtro padrão: Tipo 12
com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: Tipo 12
com filtro padrão e proteção contra jatos de água: Tipo 3, 3R, 4, 4X

Escopo de fornecimento: Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante

Nota: A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores conectados ao aparelho; todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola.

Características do produto

Vazão de ar (circulação livre): Com 50 Hz: 55 m³/h
Com 60 Hz: 66 m³/h

Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante padrão (quantidade x código de referência, potência 50/60 Hz): 1 x 3238200: 43/50 m³/h
2 x 3238200: 46/56 m³/h

Tensão nominal de serviço:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões:	Largura: 148,5 mm Altura: 148,5 mm
Recorte necessário para montagem:	Largura: 124 mm Altura: 124 mm
Profundidade de montagem:	16 mm
Profundidade de montagem:	58,5 mm
Faixa de temperatura:	Armazenamento: -30 °C...+70 °C Operação (ambiente): -15 °C...+55 °C
Potência nominal P_{eI}:	Com 50 Hz: 19 W Com 60 Hz: 18 W
Corrente nominal máxima:	Com 50 Hz: 0,12 A Com 60 Hz: 0,11 A
Disjuntor/fusível:	2 A
Vida útil com 50 Hz:	40000 h
Vida útil com 60 Hz:	40000 h
Nível de ruído:	Com 50 Hz: 46 dB(A) Com 60 Hz: 49 dB(A)
Ventilador diagonal:	Axial, motor de partida automático
Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,8 kg
EAN:	4028177651692
Número da tarifa alfandegária:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716

eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descrição do produto:	SK VENTILADOR C/FILTRO 55/66M3/h-230V50
Aprovações	
Aprovações:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity