

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SST GLOBE 55 DIM 7 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | Lâmpadas LED, edição vintage



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)
- Perfeita para instalações decorativas

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Consumo de energia muito baixo
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Pode ser instalada facilmente no lugar das lâmpadas comuns
- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâmpadas de LED para tensão de linha
- Lâmpadas sem mercúrio
- Vida útil: até 15.000 h
- Ângulo: até 360°



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Potência nominal | 7,00 W |
| Potência nominal | 7,00 W |
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B) | 306 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 490 |
| Frequência de operação | 50...60 Hz |
| Fator de potência λ | > 0,50 |
| Lâmpada equivalente | 55 W |


Dados fotométricos

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Fluxo luminoso nominal | 725 lm |
| Fluxo luminoso | 725 lm |
| Manutenção de Lumen (fim vida nominal) | 0,70 |
| Tonalidade (designação) | Warm White |
| Temperatura de cor | 2500 K |
| Fluxo luminoso | 725 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥ 80 |
| Desvio padrão de combinação de cores | ≤ 6 sdc _m |
| Temperatura de cor estimada | 2500 K |

Dados Luminotécnicos

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tempo de aquecimento (60 %) | < 0,50 s |
| Tempo de ligamento | < 0,5 s |

Dimensões e peso



| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 173,0 mm |
| Diâmetro | 125,0 mm |

| | |
|----------------------|----------|
| Bulbo externo | G125 |
| Comprimento | 173,0 mm |

Temperaturas e condições de funcionamento

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura máxima no ponto TC | 50 °C |

Espectativa de Vida

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| Vida nominal | 15000 h |
| Vida | 15000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000 |

Informação adicional do produto

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soquete (base) | E27 |
| Quantidade de mercúrio | 0,0 mg |
| Sem mercúrio | Sim |
| Design / versão | Clara |
| Mostrar pictograma da Diretiva WEEE | Sim |
| Observação de produto | Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |

Atributos

| | |
|--------------------|-----|
| Dimerizável | Sim |
|--------------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Consumo de energia | 7 kWh/1000h |

Categoria específica para o país

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ILCOS | DRAG/C-6,5/827-220/240-E27-125 |
| Referência do pedido | 1906LEDGLOBE7W/ |

DADOS DE LOGÍSTICA

| Código do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075808997 | | 140 mm x 140 mm x 236 mm | 209,00 g | 4.63 dm ³ |
| 4058075810426 | | 291 mm x 291 mm x 251 mm | 1346,00 g | 21.25 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.