


Detector empotrar por microondas




De movimiento. Regulable en: tiempo / luz / sensibilidad. 220-240V. IP20.

EMPOTRAR

Compatible con LED

Referencia	Potencia máx.	Embalaje	Cod. EAN
001401598	1200W / Incand. 1000W / B. Consumo & LED	100	



		
180°	1-1.8M	80x32x80mm


Tiempo regulable: 10seg. ± 3seg. a 12min. ± 1min. **Máx. radio detección:** de 5 hasta 15M (<24°C). **Luz ambiental:** 3-2000lux (regulable). **Temp. funcionamiento:** -20°C+40°C. **Sistema HF:** 5.8Gz. **Radar CW. Banda ISM.** Instalación con 3 cables.

Detector empotrar en techo




De movimiento. Regulable en: tiempo / luz. 220-240V.

EMPOTRAR

Compatible con LED

Referencia	Potencia máx.	Embalaje	Cod. EAN
001401237	1200W / Incand. 300W / B. Consumo & LED	50	



		
360°	2.2-4M	Ø76x75mm


Tiempo regulable: 10seg. a 15min. **Máx. distancia detección:** 6M(<24°C). **Luz ambiental:** 3-2000lux (regulable). **Temp. funcionamiento:** -20°C+40°C. **Altura de instalación:** 2.2M-4M. **Tiempo detección:** 0.6-1.5m/s. Instalación con 3 cables.

Detector empotrar en techo

De movimiento. Regulable en: tiempo / luz. 220-240V.

EMPOTRAR

Compatible con LED

Referencia	Potencia máx.	Embalaje	Cod. EAN
001401338	1200W / Incand. 300W / B. Consumo & LED	50	



		
360°	2.2-4M	Ø100x80x87mm

Tiempo regulable: 10seg. a 15min. **Máx. distancia detección:** 3M(<24°C). **Luz ambiental:** 3-2000lux (regulable). **Temp. funcionamiento:** -20°C+40°C. **Altura de instalación:** 2.2M-4M. **Tiempo detección:** 0.6-1.5m/s. Instalación con 3 cables.