



# DETECTORES DE MOVIMIENTO

## SUPERFICIE

Compatible con LED



## Base con detector de movimiento

De **movimiento**. Regulable en: **tiempo / luz**. 220-240V.

Referencia	Potencia máx.	Embalaje	Cod. EAN
001401599	1200W / Incand. 300W / B. Consumo & LED	50	



120°



1-1.8M



45x81.5x98.3mm

**Tiempo regulable:** 10seg. a 7min. **Máx. radio detección:** de 2 hasta 9M (regulable). **Luz ambiental:** <3-2000lux (regulable). **Temp. funcionamiento:** -20°C+40°C. **Altura de instalación:** 1M-1.8M. Instalación con 3 cables.

## EMPOTRAR

Compatible con LED



## Detector empotrar en techo o luminarias

De **movimiento**. Regulable en: **tiempo / luz**. 220-240V.

Referencia	Potencia máx.	Embalaje	Cod. EAN
001401339	800W / Incand. 200W / B. Consumo & LED	100	



120° / 360°



1.8-2.5M



2-4M



55x37x25mm

**Tiempo regulable:** 5seg., 30 seg., 1min., 3min., 5min. y 8min. **Máx. radio detección:** 3M (<24°). **Luz ambiental:** 10-2000lux (regulable). **Temp. funcionamiento:** -20°C+40°C. **Altura de instalación:** 1.8M-2.5M / Pared; 2-4M / Techo. Ideal para empotrar en techo o dentro de luminarias (espejos, apliques, etc.). Instalación con 3 cables.

## EMPOTRAR

Compatible con LED



## Sensor empotrar crepuscular

Regulable en: **luz**. De <5-50lux (regulable). 10A. 220-240V. **IP44**. Instalación con 3 cables.

Referencia	Potencia máx.	Embalaje	Cod. EAN
001403300	1200W / Incand. 300W / B. Consumo & LED	100	



56.8x37.3mm / Sensor: Ø18x25mm / Empotr. sensor: Ø16mm