



CVM

Nova Tampa para Câmara de Visita Multioperador



Tampa para Câmara de Visita Multioperador (CVM), destinada à instalação em passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.

- ✓ Produto certificado de acordo com a norma EN 124-2
- ✓ Classe de carga: B125*
- ✓ Tampa e aro em ferro fundido dúctil
- ✓ Vedação hidráulica
- ✓ Relevos superficial anti-derrapante
- ✓ Pintura com protecção anticorrosiva, a preto
- ✓ Concebido com um inovador sistema de abertura por alavancagem utilizando como ponto de apoio o aro
- ✓ Peso: 12kg
- ✓ Identificada com as palavras "TELECOMUNICAÇÕES" e "CVM", a norma aplicável e o índice de carga



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIM EXTERNA LxAxP (mm)	DIM MÍN INTERNA (DMI) LxA (mm)
0029620	TAMPA CVM ITED B125 300x300 CERTIF	400x392x33	300x300

CLASSES DE CARGA

A Norma EN 124 define a classe mínima a ser utilizada, de acordo o local de instalação.

CLASSE	ÍNDICE DE CARGA	APLICAÇÃO
A15	15kN	Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.
*B125	125kN	Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.
C250	250kN	Zona de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e 0,2m do passeio.
D400	400kN	Vias de circulação (incluindo ruas para peões); bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários.