

# Folha de dados do produto

Especificações



## Wiser - Micromódulo regulador de luz

CCT5010-0002

### Principal

Compatibilidade gama	Wiser módulo de controlo de iluminação
Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Número de modelo	W50100
Tipo de produto ou componente	Regulador

### Complementar

Apresentação do dispositivo	Module
Aplicação do equipamento	Light control
Tipo de regulador	Universal
Tipo de carga	Lâmpada LED 5...100 VAem230 V CA Modo RC LED) Lâmpada LED 5...20 VAem230 V CA Modo RC LED) Lâmpada incandescente 14...200 Wem230 V CA Lâmpada halogénea 14...150 Wem230 V CA Lâmpadas de halogéneo LV 14...200 VAem12 V CA transformador electrónico) Lâmpadas de halogéneo LV 14...150 VAem12 V CA transformador ferromagnético)
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	220...240 V CA 50/60 Hz
Consumo em espera	Max. 0.4 W
Classificação do fusível associado	16 A
Tipo de protecção	Protecção contra sobreaquecimento Protecção contra curtos-circuitos Protecção de sobrecarga automática
Colour	cinzento escuro
Acabamento de superfície	Mate
Sinalização local	Indicação de programação 1 LED verde / vermelho)
Número de saídas	1
Tipo de controlo	Controle local controlo de regulação cima/baixo Controle local detecção automática da carga Controle remoto por botões de pressão auxiliares comutação ligado/desligado Controle remoto por botões de pressão auxiliares controlo de regulação cima/baixo Controle remoto Aplicação Wiser comutação ligado/desligado Controle remoto Aplicação Wiser controlo de regulação cima/baixo Controle remoto Aplicação Wiser programação de dispositivo
Nome do software	App Wiser controlo de amplitude de regulador de luz App Wiser controlo de sobrecurso App Wiser programação de ajuste de tempo App Wiser activar o modo temporizador App Wiser gestão do modo de regulação de luz

App Wiser activar a luminosidade/função de memória de interruptor ligado  
App Wiser activar o modo de temporizador/ tempo de sobrecarga  
App Wiser actualização do firmware de dispositivo  
App Wiser controlo de carga

<b>Número máximo de dispositivos conectados</b>	Zigbee <15 dispositivo inteligente)
<b>Tipo de rede de comunicação</b>	Sem fios Zigbee 2,4 GHz), 2,5 mW
<b>Requisitos do sistema</b>	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser
<b>Auxiliares ligados</b>	Máximo de 10 botões de pressão auxiliares, distância: 50 m
<b>Configuração de cablagem</b>	Sem neutro
<b>Ligações - terminais</b>	Terminal de parafuso
<b>Número de terminais de loop</b>	2
<b>Capacidade de conexão</b>	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> para sólido cabo(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> para entrançado sólido cabo(s)
<b>Forma da cabeça do parafuso</b>	Pozidriv No 1 e combi
<b>Suporte de montagem</b>	Parede Caixa de instalação
<b>Montagem do dispositivo</b>	Encastrado
<b>Tipo de instalação</b>	Instalação interior
<b>Profundidade</b>	22 mm
<b>Largura</b>	43 mm
<b>Altura</b>	43 mm

## Unidades de embalagem

<b>Unidade de pacote tipo 1</b>	PCE
<b>Numero de unidades por emb.</b>	1
<b>Peso da embalagem (Lbs)</b>	101 g
<b>Pacote 1 Altura</b>	5,5 cm
<b>Pacote 1 largura</b>	7,5 cm
<b>Pacote 1 Comprimento</b>	7,5 cm
<b>Unidade de pacote tipo 2</b>	S02
<b>Número de unidades no pacote 2</b>	40
<b>Peso do pacote 2</b>	5,035 kg
<b>Pacote 2 Altura</b>	15 cm
<b>Largura do pacote 2</b>	30 cm
<b>Comprimento do pacote 2</b>	40 cm
<b>Unidade de pacote tipo 3</b>	P06
<b>Número de unidades no pacote 3</b>	640
<b>Pacote 3 Peso</b>	89,06 kg
<b>Pacote 3 Altura</b>	75 cm
<b>Largura do pacote 3</b>	60 cm
<b>Pacote 3 Comprimento</b>	80 cm

## Sustentabilidade da oferta

<b>Situação da oferta sustentável</b>	Produto Green Premium
---------------------------------------	-----------------------

<b>Regulamento REACh</b>	<a href="#">Declaração REACh</a>
<b>REACh sem SVHC</b>	Sim
<b>Diretiva RoHS da UE</b>	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
<b>Sem mercúrio</b>	Sim
<b>Informações das isenções RoHS</b>	Sim
<b>Regulamento RoHS China</b>	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
<b>Divulgação Ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
<b>Perfil de Circularidade</b>	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

## Garantia contractual

<b>Garantia</b>	24 meses
-----------------	----------