


Folha de dados do produto

Especificações



Nova Unica - Interruptor de estores Wisier - Antracite

NU350954

Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Nova Unica
Número de modelo	NH3508
Tipo de produto ou componente	Comando de estores

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de carga	Motor 500 VA em 230 V CA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente estipulada	4 A com $\cos \varphi = 0,6$
Consumo em espera	Max. 0.4 W
Classificação do fusível associado	10 A
Tonalidade	antracite RAL 7021)
Acabamento de superfície	Pintado
Número de módulos	2 módulos
Número de teclas de FUNÇÃO	2
Sinalização local	Programável 1 LED verde / vermelho)
Função de sinalização	Indicação de programação Luz ON quando o interruptor está activo Localizadora
Número de saídas	1
Tipo de controlo	Controlo remoto por botões de pressão auxiliares duplos Controlo remoto Aplicação Wisier programação de dispositivo Controle local interruptor de cortina
Nome do software	App Wisier actualização do firmware de dispositivo App Wisier definição do tempo de movimento de estore App Wisier Defina o estado LED App Wisier alteração de dia de semana App Wisier função astro App Wisier função aleatória App Wisier gestão da posição das lâminas do estore App Wisier controlo de tempo
Número máximo de dispositivos conectados	Zigbee <15 dispositivo inteligente) <10

Tipo de rede de comunicação	Sem fios 2,4 GHz), 2,5 mW
Requisitos do sistema	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser
Auxiliares ligados	Número ilimitado de botões de pressão duplos, distância: 50 m
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Configuração de cablagem	Com neutro
Ligações - terminais	Terminal de parafuso
Número de terminais de loop	2
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm ² para sólido ou flexível cabo(s) 1.5...2.5 mm ² para entrançado sólido cabo(s)
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário de aperto	0,5 N.m
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho PC (policarbonato) GF10 FR embalagem Metal terminais
Suporte de montagem	Parede
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos
Tipo de instalação	Instalação interior
Tipo de embalagem	Cartão
Temperatura do ar ambiente para a operação	5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	5...40 °C
Grau de protecção IP	IP21 IP21 com marcação em partes visíveis
Grau de protecção IK	IK04
Profundidade incorporada	29 mm
Profundidade	41 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Peso net	0,047 kg
Normas	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328 EN 301-489-17
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	EAC SEMKO FIMKO NEMKO CE VDE NF
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao alcóol (70 %) Resistente ao alcóol (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Característica ambiental	Resistente a UV Líquido de limpeza de janelas Acetona Álcool Lixívia Sabão líquido Óleo Gasolina
--------------------------	---

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
--------------------------	-----

Numero de unidades por emb.	1
-----------------------------	---

Peso da embalagem (Lbs)	133 g
-------------------------	-------

Pacote 1 Altura	7,7 cm
-----------------	--------

Pacote 1 largura	9,5 cm
------------------	--------

Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
----------------------	--------

Unidade de pacote tipo 2	S02
--------------------------	-----

Número de unidades no pacote 2	9
--------------------------------	---

Peso do pacote 2	1,512 kg
------------------	----------

Pacote 2 Altura	15 cm
-----------------	-------

Largura do pacote 2	30 cm
---------------------	-------

Comprimento do pacote 2	40 cm
-------------------------	-------

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
--------------------------------	-----------------------

Regulamento REACH	Declaração REACH
-------------------	----------------------------------

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
---------------------	---

Sem mercúrio	Sim
--------------	-----

Informações das isenções RoHS	Sim
-------------------------------	---------------------

Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
------------------------	---

Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------