

# TUBOS LED

PARA AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

80  
IRC

⚡  
220-240 Vca

🕒  
25.000 horas

ENCUENTRO  
E  
APAGADO  
50.000 horas

no regulable

## TUBO T8



Tipo de producto	Tipo de lámpara	Consumo energético	ángulo del haz	Vida útil	Temperatura de color	Rango de temperatura de funcionamiento	Flujo luminoso	Eficiencia	Factor de potencia	Certificaciones	Corriente de entrada	Frecuencia	Dimensiones	12NC	EAN1	EEL
		W		Horas	K		lm	[lm/W]								
MZD LEDtube 600mm 8W 840	T8	8	240	25.000	4000	de -20 a +45 °C	800	100	>0,9	CE	38	50/60	604 / 27,80ø	929003022732	8710163541136	F A T G
MZD LEDtube 600mm 8W 865	T8	8	240	25.000	6500	de -20 a +45 °C	800	100	>0,9	CE	38	50/60	604 / 27,80ø	929003022832	8710163541013	F A T G
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840	T8	14,5	240	25.000	4000	de -20 a +45 °C	1600	110	>0,9	CE	70	50/60	1213,60 / 27,80ø	929003022932	8710163541037	E A T G
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865	T8	14,5	240	25.000	6500	de -20 a +45 °C	1600	110	>0,9	CE	70	50/60	1213,60 / 27,80ø	929003023032	8710163541051	E A T G
MZD LEDtube 1500mm 20W 840	T8	20	240	25.000	4000	de -20 a +45 °C	2200	110	>0,9	CE	96	50/60	1514,20 / 27,80ø	929003023132	8710163541075	E A T G
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	T8	20	240	25.000	6500	de -20 a +45 °C	2200	110	>0,9	CE	96	50/60	1514,20 / 27,80ø	929003023232	8710163541099	E A T G