

Rilevatori di presenza per montaggio a soffitto - 1 canale

BL4-PLUS-DE



bianco opaco, simile a
RAL9010 Codice 93404

Informazioni Prodotto

- Rivelatore di presenza a soffitto per applicazioni interne con area di rilevamento circolare
- Per installazione in controsoffitti
- Un canale per l'attivazione delle luci
- Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno
- Funzioni base per applicazioni normali
- Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata
- Base per installazione a plafone (opzionale)
- Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux
- **Facile controllo mediante telecomando obbligatorio**

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 104,5 x 84 mm
Potenza assorbita:	ca. 0,3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 19 m trasversale Massima Ø 6,4 m frontale Massima Ø 5 m presenza fissa

Area di rilevamento

tangenziale:	280 m ² / 2,5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2,5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Collegamenti e cavi:	0,5 - 2,5 mm ² per conduttori rigidi
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
BL4-PLUS-DE	bianco opaco, simile a RAL9010	93404	4007529934041

Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
IR-BL-PLUS	-	93406	4007529934065
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199	4007529921997
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880	4007529108800
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882	4007529108824
Set di montaggio BL4-AP	bianco	93183	4007529931835
Set di montaggio BL4-UP	bianco	93194	4007529931941

