

Duplo Connect Estático

Acumulação inteligente

Apto para sistemas de Autoconsumo Fotovoltaico



GEO LOCALIZAÇÃO



CRONO TERMOSTATO



JANELAS ABERTAS



SISTEMA INTELIGENTE



GESTOR DE POTÊNCIA



MEDIÇÃO DE CONSUMO



BABY CARE



CONTROLO WIFI



ÓTIMO RENDIMENTO



ERP READY

CARACTERÍSTICAS

- Acumulador emissor de design minimalista.
- Construído em aço galvanizado DX51 de várias espessuras.
- Acabamento em epóxi.
- Isolamento dianteiro e traseiro microporoso de 10mm.
- Isolamento de vermiculita inferior.
- Isolamento de manta cerâmica ecológica nas laterais e parte superior.
- Núcleo de acumulação confeccionado com blocos cerâmicos.
- Resistores de acumulação blindados em aço inoxidável.
- Resistência de emissão em alumínio de extrusão.
- Câmaras de ar que facilitam a convecção.
- Sistema de fixação ao piso por auto-ancoragem e fabricado em poliamida.
- Carga de 8 horas.
- Limitadores de segurança térmica.
- Entrada de tensão única para acumulação e emissão.

Duplo Connect é o acumulador mais estreito e eficiente do mercado, feito em aço galvanizado com design minimalista, integra perfeitamente tecnologia, estética e conforto.



REFERÊNCIA	POTÊNCIA ACUMULAÇÃO (W)	CARGA NOMINAL (kWh)	POTÊNCIA EMISSÃO (W)	BLOCOS D5	BLOCOS N°6	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
ACU80750	750	6,0	450	2	2	50,5 x 69,5 x 17,5	41,5
ACU81300	1300	10,40	600	4	4	66,5 x 69,5 x 17,5	73,0
ACU81950	1950	15,60	900	6	6	87,5 x 69,5 x 17,5	104,5
ACU82600	2600	20,80	1200	8	8	108,5 x 69,5 x 17,5	139,0
MWUSB	-	-	-	-	-	7,0 x 2,5 x 1,0	0,02
MEDWIFI	-	-	-	-	-	-	-

Para control WiFi, necessário adquirir central MWUSB.

