

APARELHAGEM MURAL SALIENTE | SÉRIE ACQUAPROTECT 54

**INTERRUPTOR/ COMUTADOR DE ESCADA**Ref.<sup>a</sup>**ASAP5401CZ****APRESENTAÇÃO****Série ACQUAPROTECT 54**

Produzida em policarbonato, com proteção UV, tem também um índice de proteção IP54.

O design moderno e resistência ao choque, fazem desta série a solução ideal para instalação em espaços industriais e exteriores.

**IDEAL PARA:**


- Instalações industriais;
- Garagens;
- Ambientes exteriores;
- ...

**Proteção IP54 | Resistência a salpicos | Instalação fácil e segura**




Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

**DADOS TÉCNICOS****Dados elétricos**

Tensão nominal (V)	250
Tipo de corrente	AC
Intensidade de corrente (A)	10

**Dimensões**

Largura/ altura ∅ (mm)	70
Profundidade A (mm)	50

**Materiais**


Corpo	Policarbonato
Tecla	Policarbonato

**Cores**

Corpo	Cinza (RAL7047)
Tecla	Cinza (RAL7042)

**Montagem****Instalação com fixação por parafuso**

Espaço	Interior/Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede/muro

**Esquema de eletrificação****Características**

Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

Pré-corte para tubos de 12 a 20 mm

Ligadores de parafusos

Proteção UV

**Normas e certificações**

**Grau proteção (IK - impacto mecânico)** 06

**Tipo proteção (IP)** 54

**Normas** CE / RoHS

**DADOS LOGÍSTICOS****Código (EAN)**

Ref.<sup>a</sup> **ASAP5401CZ** 5604612678852

**Descrição**

Interruptor/ comutador de escada 250V – 10A

**Caixa**

**Blister** 1

**Nº peças por caixa** 10