

APARELHAGEM MURAL SALIENTE | SÉRIE ACQUAPROTECT 54

COMUTADOR DE ESCADA DUPLORef.^a**ASAP5408CZ****APRESENTAÇÃO****Série ACQUAPROTECT 54**

Produzida em policarbonato, com proteção UV, tem também um índice de proteção IP54.

O design moderno e resistência ao choque, fazem desta série a solução ideal para instalação em espaços industriais e exteriores.

IDEAL PARA:


- Instalações industriais;
- Garagens;
- Ambientes exteriores;
- ...

Proteção IP54 | Resistência a salpicos | Instalação fácil e segura




Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

**DADOS TÉCNICOS****Dados elétricos**

Tensão nominal (V)	250
Tipo de corrente	AC
Intensidade de corrente (A)	10

Dimensões

Largura/ altura ∅ (mm)	70
Profundidade A (mm)	50

Materiais


Corpo	Policarbonato
Teclas	Policarbonato

Cores

Corpo	Cinza (RAL7047)
Teclas	Cinza (RAL7042)

Montagem**Instalação com fixação por parafuso**

Espaço	Interior/Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede/muro

Esquema de eletrificação**Características**

Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

Pré-corte para tubos de 12 a 20 mm

Ligadores de parafusos

Proteção UV

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 06

Tipo proteção (IP) 54

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref.^a **ASAP5408CZ** 5604612678869

Descrição

Comutador de escada Duplo 250V – 10A

Caixa

Blister 1

Nº peças por caixa 10