

## FICHA TÉCNICA

## ILUMINAÇÃO PORTÁTIL

## GAMBIARRA SMD

Ref.<sup>a</sup>

ASGL36460




## DADOS TÉCNICOS

## Dados fotométricos

Potência nominal (W)	4W
Fluxo luminoso útil (Lm) (esfera 360°)	300
LED SMD	2835
Temperatura da cor	6000K (Cor branca)

## Dimensões e peso



Largura A (mm)	170-550
Peso (kg)	0,53

## Materiais

Corpo	Plástico
-------	----------

## Vida Útil

Tempo vida útil	30.000h
-----------------	---------

## Cores

Difusor	Incolor
---------	---------

## Equipamento

Comprimento do cabo	5m
Secção de cabo	H05 RN-F 2x 0,75mm <sup>2</sup>
Classe de Isolamento	II
Vida Útil do Interruptor	20.000
Restituição Cromática	CRI 80
Fator de defasamento	0,24
Tensão e frequência de alimentação	230V AC 50Hz

## Normas e certificações

Normas	CE / RoHS
Índice de proteção	IP20

## DADOS LOGÍSTICOS

## Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASGL36460	5604612691530
-----------------------------	---------------

## Descrição

Gambiarra SMD

## Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº peças por embalagem	10