

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SOLAR/PÚBLICA

LUMINÁRIA DE RUA SOLAR WAY

Ref.^a

ASWAY4060

LED
SMD
2835



APRESENTAÇÃO

A iluminação pública desempenha um papel central na qualidade de vida das cidades, contribuindo para uma maior segurança, conforto e embelezamento do espaço público. Os materiais que utilizamos valorizam o produto e aumentam o ciclo de vida do mesmo, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentável em larga escala.

Pensados e concebidos com painéis solares de grande qualidade e luzes LED, estes produtos são bastante económicos e amigos do ambiente. Esta gama está ainda preparada para maximizar e “absorver” a luz solar. Os materiais escolhidos são adequados para todo o tipo de condições meteorológicas. Os candeeiros solares estão ainda preparados com sensores de movimento de forma a cumprirem com rigor a sua função e garantir uma iluminação mais duradoura.

Notas

Esta luminária é alimentada a energia solar. Deve ser instalada em local que garanta a exposição solar.

A luminária acende automaticamente ao anoitecer.

Bateria substituível (32700 Li-ion, 12000 mAh / 9,6 V). Ter atenção ao ânodo e cátodo ao colocar a bateria.

Não coloque as baterias usadas no lixo doméstico.



Áreas de aplicação

Ruas
Espaços públicos
Estacionamentos
Jardins
Áreas Industriais exteriores...

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos


Potência nominal (W) 40

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K) 6000 (Branco frio)

Fluxo luminoso (Lm) 4800

Dimensões e peso



Largura A (mm) 289,7

Altura B (mm) 621,6

Profundidade P (mm) 73,6

Materiais

Corpo Acrilonitrila butadieno estireno

Difusor Policarbonato

Painel solar Silício monocristalino

Braço extensível Alumínio

Cores

Corpo Preto

Difusor Incolor

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente -20° - +60°

FICHA TÉCNICA

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
Nº de LEDs	90
Bateria	32700 Li-ion 9,6 V / 12000 mAh

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede/Poste

Características

Dimável	Não
Resistente à chama	Sim
Proteção contra raios UV	Sim
Custo de eletricidade (€)	0
Ativação	Automática
Modo de funcionamento	Luz constante Modo solar
Lentes	Em policarbonato de elevada transferência Anti ofuscamento 140x70° - Ângulo de feixe
Bateria	Substituível
Autonomia carga máxima 10h (h)	8 2000 ciclos
Sensor de movimento	
Distância de deteção (m)	8 – 12
Altura de deteção (m)	3 – 6
Ângulo de deteção	120°
Painel solar	
Potência máxima (W)	21 (13,5V)

CONTROLO REMOTO

Função de temporização	4h, 4h, 6h, 8h, 10h e 12h
Alcance máximo	12m

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	65
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASWAY4060	5604612722906
-----------------------------	---------------

Descrição

Luminária de Rua Solar WAY 40W

Caixa

Nº peças por caixa

	1
	4