



CAT023 FR

SAFEPROOF DÔME

Ignifugé

Le SafeProof Dome est un modèle de dôme Chatron Solar Tubes composé d'un dôme en polycarbonate de forme pyramidale, d'une couche de verre feuilleté trempé et d'un accessoire de connexion en aluminium. Cette construction robuste lui a permis de passer avec succès les tests rigoureux de résistance au feu externe conformément à la norme EN 1350-5:2016. En conséquence, le matériau a obtenu la certification Broof (T1). Cette distinction permet de différencier le produit Chatron des autres produits du marché, répondant à des contraintes de plus en plus exigeantes en matière de sécurité des bâtiments, notamment en matière de résistance au feu. De plus, le SafeProof Dome de Chatron va bien au-delà de la sécurité incendie, offrant une série d'avantages supplémentaires par rapport aux dômes en verre plat traditionnels du marché.

Avantages:

- Une meilleure capture de la lumière naturelle ;
- Protection contre les rayons UV ;
- Autonettoyage efficace ;
- Dissuasion des oiseaux et des insectes à l'étranger ;
- Réduction de l'ombrage ;
- Sécurité inégalée ;
- Meilleures performances thermiques ;
- Élimination totale de la condensation ;
- Conception innovante;

Composants:



Dôme PC en forme de pyramide



Couche de verre trempé feuilleté



Caoutchouc de protection du verr



Supports de connexion en forme de L

Caractéristiques techniques:

Des modèles*	Poids du Kit "Safeproof Dome"	Poids du kit standard TS (*)	Poids total
TS250	1.30 Kg	1,5 Kg	2,8 Kg
TS350	2.50 Kg	3,5 Kg	6 Kg
TS530	5.70 Kg	5 Kg	10,7 Kg
TS750	11.00 Kg	8 Kg	19 Kg

(*) Modèles standards avec tube réflecteur de longueur 625 mm et diffuseur ST

Chatron, Lda:

Travessa da Zona Industrial - 1, n° 95
3730-601 Vale de Cambra,
PORTUGAL

Tel. (+351) 256 472 888

Email: comercial@chatron.pt

Url: www.chatron.pt

Distributeur: